

山东滨州聚氨酯不锈钢双耳防堵筛板用于物料分选。

产品名称	山东滨州聚氨酯不锈钢双耳防堵筛板用于物料分选。
公司名称	安平县鑫顿矿山筛网有限公司
价格	350.00/块
规格参数	规格:610*610 产地:河北 属性:全新
公司地址	河北安平高新技术产业开发区经四路21号
联系电话	7983885 13315805552

产品详情

山东滨州聚氨酯不锈钢双耳防堵筛板用于物料分选。。鑫顿自清洁筛板记者感悟：人生就像是一杯加糖的咖啡，刚开始有芬芳的香味，但喝下去只是又苦又浓，只有经历千锤百炼，才能品出真正的好味！压滤煤泥经930皮带入密封式刮板机，进入滚筒干燥机。外界冷空气经鼓风机在热风炉炉膛加热后，产生高温气体，与湿基煤泥滤饼在滚筒干燥机中完成质热交换，降低煤泥水分，得到干燥煤泥产品，干燥煤泥经919、920、921、922皮带转载，进入煤厂大棚下外销。在滚筒干燥机中热交换后的尾气经旋风除尘器、引风机，湿式除尘器两次除尘后，尾气经烟囱排到大气中。

鑫顿自清洁筛板适用于直线振动筛、香蕉振动筛，那么在开机前需要注意什么呢？1. 检查机体各部件是否正常，设备基础是否牢固，机座、弹簧紧固螺栓有无松动，三角带是否松紧适当，各安全防护罩是否安全**。2. 检查入料、出料溜槽及筛下漏斗、管道是否畅通。清除筛面杂物。3.

检查冲孔筛板及条缝筛板楔型方向是否安装正确。4.

检查筛板压板、压条是否紧固，振动器、电机固定螺栓是否紧固。5.

检查各段喷水管阀门是否灵活可靠，喷嘴是否完好。6. 调试前更换振动器里的润滑油（华氏温度为0o—48o时推荐用EP68齿轮油；华氏温度为40o—100o时推荐用EP150齿轮油），开机前确保油位在油标要求范围内。7. 调试前采用标准尺寸的油脂枪向下列部位注入两枪油脂（推荐用：壳牌Alvania EP2）。