

电缆垂直燃烧测试，实木地板检测标准

产品名称	电缆垂直燃烧测试，实木地板检测标准
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

电缆垂直燃烧测试，实木地板检测标准

电缆外护套直流耐压试验

4.1

试验目的

检测电缆在敷设后或运行中外护套是否损伤或受潮。

4.2

试验电压

试验时必须将护套的过电压保护器断开

交接试验 - - 直流10KV，持续时间1min

预防性试验 - - 直流5KV，持续时间1min

4.3

试验周期

交接试验

3年

4.4

试验判断

不发生击穿。

4.5

检测部位

非金属护套与接头外护层（对外护层厚度2mm以上，表面涂有导电层者，基本上即对110kV及以上电压等级电缆进行）。

对于交叉互联系统，直流耐压试验在交叉互联系统的每一段上进行，试验时将电缆金属护层的交叉互联连接断开，被试段金属护层接直流试验电压，互联箱中另一侧的非被试段电缆金属护层接地，绝缘接头外护套、互联箱段间绝缘夹板、引线同轴电缆连同电缆外护层一起试验。

交叉互联接地方式A相段外护层直流耐压试验原理接线图