

强力瓷砖胶

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 强力瓷砖胶 |
| 公司名称 | 广州耐尔密化工科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市天河区车陂西路212号801 |
| 联系电话 | 020-82313626 13660477154 |

产品详情

强力瓷砖胶

瓷砖胶是一种以水泥作为胶凝体、添加高分子聚合物和无机粉料作保水剂、粘结剂而制成的新型瓷砖胶，也可适用于瓷砖的薄层粘贴。本品由优质水泥、填料、合成聚合物和精选添加剂等配制而成，加入料粉重量的28%的水，充分搅拌

5分钟即可使用。

优点：

- 1、粘结强度高。粘结强度高约是纯水泥的2-3倍。
- 2、施工性能好。本品具有良好的保水性、易和性、抗流坠性，可调整时间可达20分钟左右。
- 3、节约成本。由于本粘结粉属于薄层粘结，可大大减少用量，节约成本。
- 4、良好的耐久性。本品具有一定的柔韧性并且由于是薄层粘结，抵抗变形的能力增强，因此具有良好的耐久性。
- 5、无毒、无异味、无污染、无腐蚀性，属于环保产品。

使用工艺：

- 1、基层处理：基层必须清除灰尘、油污等，以免影响粘结度。
- 2、混合料制备：将本产品加入清水内搅拌成膏状，加水量为本产品重量的25%左右。注意先放水后放粉剂。
- 3、粘结方法：用齿形刮板均匀地将胶浆刮抹于工作面上，厚度因砖材而异。
- 4、粘砖后，可在调整时间内（约20-25分钟）移动调整，方便纠正。
- 5、施工后自然凝固，24小时内免水浸泡或冲刷。
- 6、一次拌料量不宜过多，随拌随用，应在1小时内用完；已干结硬化的胶浆不应再使用。
- 7、若加水过多使胶浆过稀，只能加本产品调节稠度，不应加水泥、砂或其它物质。

本产品包装袋是编织袋附加内膜，25公斤/袋，置于托板上离地贮存，以免雨水浸湿，保证通风、干燥、避免日光直接照射。