

青州泽锐全自动香油灌装机

产品名称	青州泽锐全自动香油灌装机
公司名称	青州科瑞自动化设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	潍坊青州市明祖山东路408号
联系电话	0536-3289900 13853672189

产品详情

1、产品介绍：整机采用一体化设计，采用PLC、光电、触摸屏等高质量元件，系统操作、调整方便，人机界面友好，利用新颖的自动控制技术，以实现较高精度灌装。使用方法：必须首先将手动/自动开关切换到手动位置。手动操作在设备调整时可调整机器下潜位置、灌装量等（调试设备时使用），在正常生产过程中可迅速应付意外情况

2、注意事项：1、必须确保本设备单独使用一个三相四线断路器。

2、定期检验维修设备，确保设备的正常运行

3、有专业操作人员，非技术人员不得操作。主要特点：灌装范围大。*

灌装精度高。* 结构紧凑，机体尺寸小。* 灌装量调整用实际测量法，数字显示控制。*

操作简便，清洗、维修方便，维护成本低。*

采用自行研发设计的新型灌装头，有效防滴漏同时实现可调伞面消泡灌装。*

定位控制系统可有效防止光电误计数。* 单气缸稳定下潜、瓶口有效定位。* 下潜复位停顿控制系统可有效防止灌装量大时液体溢出。下潜机构上升下降有电机自动控制，节省人力，提高控制精度。

技术参数：灌装范围 0.1~1.5L 气源压力 0.6MPa 工作压力 0.4MPa

耗气量 1 L/min 电源电压 3/N AC380V/220V 使用功率 1kW

故障排除：灌装计量误差太大 一般为补液不足或者滴漏的故障现象，补液不足，请增大进液流量流速，保持一定的液面高度。滴漏请检查管路是否有漏气的地方

设备动作速度慢同时灌装误差大 检查供气压力是否达到设备要求的标准，或是否有漏气现象。设备漏电看设备是否有有效的接地，主电源开关我们一般建议使用6A左右的高灵敏度漏电保护器，可在最大程度上保证设备的安全性。

其他说明：进出瓶气缸关门时经常打碎瓶子 计数模式：调整进出关门延时，可根据生产瓶型的大小将时间调大或调小，同时可调整进出门光电的水平位置和进门气缸的关门气路调节阀。定位模式：调整定位时间与气缸动作速度。

交易说明：1台起批，单价 29800元