

# 龙岩一站式服务订做安装室内铝板金属楼梯护栏 新曼

产品名称	龙岩一站式服务订做安装室内铝板金属楼梯护栏 新曼
公司名称	佛山市禅城区新曼五金制品厂
价格	1500.00/米
规格参数	品牌:新曼 楼梯风格:中式, 欧式 新曼楼梯造型:直梯、弧梯
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道石头工业区168号四座 二层之六号(住所申报)
联系电话	0757-63261468 13798623360

## 产品详情

龙岩市一站式服务定做组装房间内铝合金板金属材料楼梯栏杆 新曼

令人引人注目的雕刻铝铜艺楼梯护栏由什么结构所组成的?

室内楼梯一般由室内楼梯段、休息平台、护栏(或拦板)和护栏三部分组成。室内楼梯所处室内空间称之为楼梯口。下边佛山市新曼铜楼梯厂家来和大家聊聊。

### 1.室内楼梯段：

室内楼梯段又被称为室内楼梯跑，是楼房间的歪斜预制构件，同时又是楼梯的主要是用和载重一部分。它是由多个梯步构成。为了减少大家上下楼后的疲劳和融入大家走动的好习惯，一个室内楼梯段梯步数规定许多不很过18级，非常少不得少于3级。

### 2.休息平台：

休息平台就是指楼梯梯段与楼板相连的水平段或联接2个楼梯平台间的水平段，供室内楼梯转折点或使用人略作歇息的用处。平台上的设计标高有时候与某一楼房相一致，有时候处于2个楼房中间。与建筑标高相一致的渠道称之为楼房服务平台，处于2个楼房中间的渠道称之为正中间服务平台。

### 3.室内楼梯梯井：

楼梯的两楼梯平台或三梯段之间产生的横向间隙称之为梯井。在居住建筑和民用建筑中，依据应用与空间实际效果不相同明确不同类型的选值。居住建筑应尽可能减少梯井总宽，以楼梯平台宽度，一般赋值为100——200mm。商业建筑梯井宽度选值一般不低于160mm，并应符合消防规范。

#### 4. 护栏(拦板)和护栏：

护栏(拦板)和护栏是室内楼梯段牢固设备，一般安装在楼梯平台和平台上的空港边沿。规定这需要牢固可靠，有充足的牢固相对高度，并要则在上端设定供人的小手帮扶使用的护栏。在商业建筑中，当室内楼梯段比较宽时，常在楼梯段和服务平台贴墙一侧设定靠墙扶手。