营口设备基础恶心灌注灌浆料生产厂家

| 产品名称 | 营口设备基础恶心灌注灌浆料生产厂家 |
|------|---------------------------|
| 公司名称 | 大连格润特建材有限公司 |
| 价格 | 850.00/吨 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 大连市甘井区华南广场中华西路26号 |
| 联系电话 | 0133-87875050 13387875050 |

产品详情

产品特点 1、早强、高度: 1天抗压强度 20Mpa,3天抗压强度 40Mpa, 28天抗压强度 60Mpa。

2、微膨胀性: 保证设备与基础之间紧密接触 ,二次灌浆后无收缩。 3、自流性高:

可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求。4、抗离析:

克服了现场使用中因加水量偏多所导致的离析现象。 5、抗开裂:

现场使用中因加水量不确定、环境温度不确定以及养护条件限制等因素裂纹现象。 6、耐久性强:

经上百万次疲劳试验50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。

- 7、可冬季施工: 允许在-10 气温下进行室外施工。
- 适用范围......1、大型设备和准确设备地脚螺栓与机座锚固。
- 2、钢结构(如钢轨:钢架:钢柱等)于基础固接的灌注。3、后张法预应力钢筋灌浆。
- 4、梁、柱结构补强加固。地铁.隧道.地下工程逆打法施工嵌缝。 5、墙体结构的加厚及渗漏水的修复。 6、非常高性能灌浆料,适用于高氯离子环境和海洋、海底结构及漂浮物的维修和建设,如钢管护套和钢管填充等,适用填充厚度为20mm-150mm。加入干净的10mm连续级配的碎石可以增加填充厚度。
- 1、施工现场采取全封闭施工施工现场采用围墙进行全封闭,确保严密、坚固、整洁、美观,其高度不低于1.8M。围墙部份采用240厚页岩砖砌筑,部份采用370厚页岩砖柱加彩钢围护。垂直防护安全网必须使用2000目以上的密目安全网。 2、施工场地及道路地坪硬化工程的进出口、场内道路和建筑材料堆放地必须硬化(材料堆场用100厚C20砼硬化,进场道路做法为250厚手摆片石,50厚碎石,200厚C20素砼)。工地出入口设置冲洗槽、沉淀池,对驶出工地的车辆进行清洗,洗车后的污水经过沉淀后集中排放,使其有筹备的汇入市政排水设施。并在施工现场设置畅通排水沟渠系统,保持施工道路干燥坚实,场地内无积水、泥浆。 3、预拌混凝土根据建筑主管部门的有关要求:XX市主城控制区范围内建筑面积1000平米以上或混凝土使用量500立方米以上的建筑工地,必须使用预拌混凝土,禁止在施工现场搅拌混凝土,因此项目部将采用预拌商品混凝土,以减少因现场搅拌混凝土而产生的粉尘、噪音和废水污染。