

营口高强无收缩水泥基设备基础安装二次灌浆料厂家

产品名称	营口高强无收缩水泥基设备基础安装二次灌浆料厂家
公司名称	大连格润特建材有限公司
价格	850.00/吨
规格参数	
公司地址	大连市甘井区华南广场中华西路26号
联系电话	0133-87875050 13387875050

产品详情

GRT高强无收缩灌浆料 一、产品概述 GRT系列灌浆料广泛应用于厂房结构、机械设备、电气设备安装工程、检修抢修工程、港口码头轨道安装工程的灌浆，以及各类混凝土结构的补强，防水堵漏及高速公路的修复。GRT系列灌浆料已成功地应用于多项大型重点工程项目，如国家体育中心鸟巢、水立方工程；沈阳宝马工厂工程；辽宁红沿河核电站工程；大连新体育中心工程；大连高铁北站工程等。涉及冶金、造纸、电力、港口、民用、化工等各个行业，以其优良的品质深受用户好评，目前已在越来越多的领域内发挥出强大的影响力。二、产品特点 1、流动性好:不泌水，具有自流平效果，可填充全部间隙。

2、早强高强:24小时抗压强度可达到终强度的30%,3天达60%以上，在1-3天内安装设备。

3、无收缩、粘结强度高：

具有微膨胀，与钢筋有很好的握裹力。确保地脚螺栓和机座(钢结构)基础以及新老混凝土牢固结合。

4、耐久性好:属硅酸盐系无机灌注材料，不老化，对钢筋无锈蚀，耐油污。三、技术指标

GRT系列灌浆料技术指标 项目 GRT-1 GRT-2 GRT-3 GRT-4 GRT-5 GRT-6 GRT-7 通用加固型 豆石加固型 超细加固型 超早强加固型 耐高温型 耐磨型 支座型 流动度 (mm) 初始值 320 280 340 300 320 310 345 30min保留值 275 260 325 275 270 290 310 24小时竖向膨胀率 (%) 0.02—1.5 抗压强度 (Mpa) 1d 22 30 22 35 30 22 22 3d 40 50 40 55 55 40 40 28d 60 65 60 65 60 500 耐热 抗压强度 60 对钢筋有无腐蚀作用 无 泌水率 (%) 0

四、使用方法 1.

准备：清扫表面、不得有碎石、浮浆、油污等杂物。灌浆前24h表面应充分湿润。灌浆前不得有积水。 2.

支模：模板不得漏浆，模板顶部高出灌浆上表面50mm左右。 3. 搅拌: 在搅拌桶内加入适量的水，然后将

料倒入桶内搅拌，搅拌时间从开始投料到搅拌结束控制在3-5分钟左右，搅拌时叶片不得提至浆料液面之

上，以免带入空气。 4. 灌注：从一侧灌浆直至从另一侧溢出，必要时可用竹片插捣。 5. 养护：灌浆后3-5

小时应将灌浆层表面抹压光，之后即覆盖湿润的布或草袋洒水养护，浇水养护时间不得少于7天，浇水次

数以保持灌浆料处于湿润状态为准。 五、适用范围 1、大型设备和精密设备地脚螺栓与机座锚固。

2、钢结构(如钢轨、钢架、钢柱等)与基础固接的灌注。 3、后张法预应力钢筋灌浆。 4、梁、柱加固。

5、地铁、隧道、地下工程逆打法施工缝嵌固。 6、墙体结构的加厚及漏渗水的修复。 锚固与植筋

结构柱加固 剪力墙加固 剪力墙加固 设备二次灌浆 托架加固 钢结构柱安装 轨道安装灌浆 六，包装储运 1

、本品包装规格为25kg ± 0.5kg/袋，可按一般货物运输。 2、储存在干燥、通风处，避免日晒，注意防潮

、防水，保持期