

不锈钢先导式电磁阀DFD-50J

产品名称	不锈钢先导式电磁阀DFD-50J
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	560.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:DFD-50J 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

不锈钢先导式电磁阀DFD 50J

上海欣一阀门有限公司是一家专注于阀门生产制造的企业，致力于为用户提供高品质的阀门产品和服务。其中，不锈钢先导式电磁阀DFD 50J是我们公司的一款主打产品，今天我们就来为大家详细介绍一下。

不锈钢电磁阀是指在短时间内对液体、气体或超纯介质进行控制的设备。由于其具备抗腐蚀、耐高温、不易附着污垢等特性，因此在工业自动化控制领域得到了广泛的应用。而先导式电磁阀则是其中的一种。

先导式电磁阀工作原理是指通过控制电磁铁内配备的阀芯，实现阀门的开启和关闭，从而对液体或气体的**进行调节。在实际应用中，先导式电磁阀通过缩小阀门开口区域、改变阀门的介质、增大电磁铁等方式，来**其调节范围和精度。

不锈钢先导式电磁阀DFD 50J是上海欣一阀门有限公司在积累多年经验和技術基础上，精心研制的一款高品质先导式电磁阀产品。下面我们将一一为大家介绍其详细情况

型号 DFD 50J

材质 不锈钢

口径 50mm

流体介质 水、空气、燃气、热水、油品

控制方式 先导式

适用压力范围 0 1.6Mpa

开启时间 0.5s

关闭时间 0.7s

重量 2.3kg

品牌 上海欣一

价格 560元/件

DFD 50J不锈钢先导式电磁阀的产品特点

1. 采用高品质不锈钢材质制造加工，具备出色的抗腐蚀性和耐高温性，使用寿命长。
2. 先导式控制方式，可实现高精度的**调节，确保流体**的准确性。
3. 安装操作简单方便，不需要额外的配件和专业技术，即可完成安装调试。
4. 开启和关闭速度快，响应迅速，适用于需要进行快速**调节的场合。

依托于欣一阀门对每一个细节的精益求精，我们的DFD 50J不锈钢先导式电磁阀产品已经在市场上得到了广泛的应用和肯定。如果您需要更多的产品信息和技术支持，欢迎随时与我们联系。我们将以更专业、更贴心的服务为您解决问题。

常见问答

问 DFD 50J不锈钢先导式电磁阀适用于哪些场合

答 DFD 50J不锈钢先导式电磁阀适用于水、空气、燃气、热水、油品等不同介质的**调节控制，常用于工业自动化控制系统中。

问 不锈钢先导式电磁阀和直接作用式电磁阀有什么区别

答 不锈钢先导式电磁阀和直接作用式电磁阀都是控制液体或气体介质**的设备。但直接作用式电磁阀通过电磁铁直接控制阀门开关，适用于小**的情况。而先导式电磁阀通过增大电磁铁的面积、缩小阀口开口面积等方式，适用于更大的**调节。

问 DFD 50J不锈钢先导式电磁阀的维护保养方法有哪些

答 DFD 50J不锈钢先导式电磁阀的维护保养需注意避免过度装卸和过度拧紧，保持清洁干燥，在运输、安装和使用过程中应避免碰撞、摔落等情况。如有需要，应及时更换损坏的零部件。

关键词：先导式电磁阀，液体电磁阀价格，油用电磁阀厂家，不锈钢电磁阀，螺纹电磁阀

一、详细介绍：

适用介质：液体、水、气体，油（20CST以下）

介质温度：-5 ~ 80

动作方式：先导式

工作压力：常闭式：0.3~12 kgf/cm²

常开式：0.3~8 kgf/cm²

阀体材质：不锈钢（精密铸造）

膜片式密封，膜片材质丁腈橡胶（NBR）

线圈保护等级：塑封线圈IP65

二、特殊订货：

图示结构与DFD相同

如您需要工作压力16 kgf/cm²可在订货中提出

如您选购氟橡胶膜片（Viton）则在订单中注明V，其介质*高温可达到130 ；

如您选购三元乙丙胶膜片（EPDM）则注明E，其介质*高温可达到110 。

三、技术参数（常闭）

型号	DFD-15	DFD-20	DFD-25	DFD-32	DFD-40	DFD-50	DFD-25	DFD-32	DFD-40	DFD-50
连接方式	J	J	J	J	J	J	JF	JF	JF	JF
通径(mm)	G1/2"	G3/4"	G1"	G1	G1	G2"	法兰	法兰	法兰	法兰
Cv值	3.73	7	11.1	14	24.5	35	11.1	14	24.5	35
长L(mm)	80	87	108	130	145	177	142	158	172	204
高H(mm)	105	114	122	131	142	155	165	185	196	200
介质温度	-5 ~ 80									
工作压力(压差)(bar)	常闭:0.3~12 常开: 0.3~8									
*大耐压力(bar)	16									
额定电压	220VAC/ 50HZ 25VA; 110 VAC/50HZ 26VA; DC24 12 W; DC12 14W ; 上下浮动: ± 10% ; 其他电压可已定制									
阀体材料	不锈钢: SUS304或SUS316									