

山西太原新华光自钻式锚杆价格型号

产品名称	山西太原新华光自钻式锚杆价格型号
公司名称	太原新华光设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	山西太原市晋源区南堰工业园
联系电话	0351-6811679 13643617176

产品详情

自钻式中空注浆锚杆

产品简介 际标准螺纹，可与钻机 自钻式中空锚杆是不用套管、钻杆就可以在破碎岩层、松散土层等软弱围岩中钻进和注浆的全螺纹杆体。可将钻进、注浆及锚固等功能一体化，具有施工方便、可靠、高效等特点。杆体表面经过加工形成国、锚杆台车、注浆机等标准凿岩工具进行可靠的连接。产品应用 我公司研制的自钻式中空锚杆作为一种有效的锚固方法，适用于地质条件复杂、松散、破碎、钻孔后极易塌孔的地质支护工程，大量地应用于围岩的超前支护、径向支护、边坡支护、基坑支护、巷道支护、土钉墙、拉背式锚杆挡墙等围岩支护工程。产品规格及技术参数，中空锚杆体规格型号及技术指标

锚杆规格	R25N	R32L	R32N	R32S	R38N	R51L	R51N	T76N	T76S
外径D (mm)	25	32	32	32	38	51	51	76	76
内径d (mm)	14	21.5	18.5	15	19	36	33	51	45
小径D1 (mm)	22.5	28.5	28.5	28.5	35.7	47.8	47.8	70	70
横截面积 (mm ²)	244	304	396	488	717	776	939	1835	2400
抗拉力 (kN)	200	210	280	360	500	550	800	1600	1900

屈服力 (kN)									
屈服力 (kN)	150	160	230	280	400	450	630	1200	1500
平均抗拉强度 Rm (N/mm ²)	605	690	720	740	700	690	840	880	790
平均屈服强度 Rp0.2 (N/mm ²)	560	526	560	570	540	580	670	660	630
重量 (kg/m)	2.3	2.7	3.4	4.1	6	7	8.4	15	19.7
螺纹 (左旋)	ISO10208					ISO1720		企业标准	
钢材等级	符合GB/T8162-2008和EN 10083-1								
最大钻进深度 (m)	12	16	16	20	24	26	30	36	36

主营产品：喷浆机、注浆泵、锚杆钻机、液压支柱、刮板机、绞车、高压胶管、钻头钻杆、耙斗装岩机、综采综掘配件等煤机设备，BW泥浆泵，水泥发泡机，封孔泵，灌浆泵，砂浆喷涂机，冷弯机，预用力设备，矿用轨道器材，煤矿运输设备。

联系电话：13903400650

售后电话：0351-6096867

联系人：李经理