深圳铸铁卧式管道离心泵批发，零售

产品名称	深圳铸铁卧式管道离心泵批发，零售
公司名称	森澜水泵系统科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡62区安圣大厦301
联系电话	0755-29630432 13352919510

产品详情

深圳铸铁卧式管道离心泵批发，零售

产品概述　SLG、SLW系列管道离心泵，是本单位科技人员联合国内水泵专家选用优秀水力模型，采用IS型离心泵之性能参数，在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在SLG型基础上派出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。 产品特点1、泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，

建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。2、叶轮直接安装在电机的加长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和

轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动小、噪音低。3、轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质，耐磨密封，能

有效地延长机械密封的使用寿命。4、安装检修方便，无需拆动管道路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。

销售部联系信息

联系人： 刘小姐 手机： 13352919510

电话： 0755-29630432 传真： 0755-27488751

邮件： slgeger@163.com QQ： 1913823286

主要用途1、SLG、SLW立式和卧式管道离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑

增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度T<80°C。2、SLRG(GRG)型立式热水(高温)循环泵广泛适用于：能源、冶金、化工、纺织、造纸，以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循

环输送及城市采用暖系统循环用泵，IRG型使用温度T<120°C，珀GRG型使用温度T<240°C。3、SLGH型立式管道化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、

造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为20°C~+120°C。4、SLYG型立式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等石油产品，被输送介质温度为-20°C~+120°C。

工作条件1、吸入压力≤1．0MPa，或泵系统最高工作压力≤1．6MPa，即泵吸入口压力+泵扬程≤1．6 MPa，泵静压试验压力为2．5MPa，

订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1．6MPa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接

部分采用铸钢材料。 2、环境温度<40°C，相对湿度<95%。3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过

单位体积的0．1%，粒度<0．2mm。 注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明，以便厂家采用耐磨式机械密封。

性能参数

型号	流量(m3/h)	流量 (L/S)	扬程 (m)	效率 (%)	转速 (r/min)	电机功率 (kw)	汽
15-80	1.1 1.5 2.0	0.30 0.42 0.55	8.5 8 7	26 34 34	2800	0.18	
20-110	1.8 2.5 3.3	0.5 0.69 0.91	16 15 13.5	19 34 35	2800	0.37	
20-160	1.8 2.5 3.3	0.5 0.69 0.91	33 32 30	19 25 23	2800	0.75	
25-110	2.8 4 5.2	0.78 1.11 1.44	16 15 13.5	34 42 41	2900	0.55	
25-125	2.8 4 5.2	0.78 1.11 1.44	20.6 20 18	28 36 35	2900	0.75	
25-125A	2.5 3.5 4.5	0.69 0.97 1.25	17 16 14	35	2900	0.75	
25-160	2.8 4 5.2	0.78 1.11 1.44	33 32 30	24 32 33	2900	1.5	
25-160A	2.5 3.5 4.5	0.69 0.97 1.25	29 28 26	31	2900	1.1	
32-125	4.5 4 6.5	1.25 1.39 1.58	20.5 20 18	29 38 38	2900	0.75	
32-125A	3.3 4.5 5.7	1.22 1.75 2.31	17 16 14	37	2900	0.75	

32-160(I)	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.32	33.2 32 30.2	34 40 42	2900	2.2	
32-200A	2.8 4 5.2	0.78 1.11 1.44	44.6 44 42.7	34 40 42	2900	2.2	
40-100	4.4 6.3 8.3	1.11 1.53 1.94	13.2 12.5 11.3	48 54 53	2900	0.55	

深圳

铸铁卧式管道离心泵批发，零售