

闭水试验气囊楼房下水管道闭水堵小口径堵水气囊

产品名称	闭水试验气囊楼房下水管道闭水堵小口径堵水气囊
公司名称	衡水美德橡塑有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	衡水市育才街87号楼2幢201房间（注册地址）
联系电话	15930871697

产品详情

闭水气囊

又名闭水堵，是采用合成橡胶、天然橡胶与纤维加强层硫化后制成。既有很好的抗胀强度，又有弹性、柔韧性，橡胶气囊能满足在各种工作条件下的使用。且操作简单，具有良好的耐老化性能，使用寿命长。

闭水气囊的使用

- 1、有无覆着污物，是否完好无损，充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方。确定正常方可进入管道内进行封堵作业。
- 2、管道的检查：封堵前应先检查管道的内壁是否平整光滑平整，有无突出的毛刺、玻璃、石子等尖锐物，如有立即清除掉，以免刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。

使用中：保持气囊内压力均匀，充气时应缓缓充气，压力表上升有无变化，如压力表快速上升说明充气过快，此时应放慢充气速度，将止气阀稍微拧紧一些，已减轻进气的速度，否则速度过快，迅速超过压力很有可能就会打爆气囊。

使用后：使用完毕应立即对气囊表面进行清洗，经检查气囊表面没有附着物后方可入库。