

英国KE蓄电池SS12-20 12V20AH含税运送货安装搬运

产品名称	英国KE蓄电池SS12-20 12V20AH含税运送货安装搬运
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:KE蓄电池 型号:SS12-20 产地:英国
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

英国KE蓄电池SS12-20产品特点:

- 1、英国KE蓄电池SS12-20维护简单:充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。
- 2、英国KE蓄电池SS12-20持液性高:电解液被吸收于的隔板中，保持不流动状态。
- 3、安全:由于端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂。
- 4、英国KE蓄电池SS12-20自放电小:用特殊铅生产板栅，把自放电控制在小。
- 5、寿命长 (设计寿命3~6年) 经济性好:电池板栅采用性好的特种，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防落，所以是一种寿命长、经济的电池。
- 6、英国KE蓄电池SS12-20内阻小:由于内阻小，大电流放电特性好。
- 7、英国KE蓄电池SS12-20深放电后有优良的恢复能力:万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

英国KE蓄电池SS12-20维护较方便，但也需进行下列工作：

- 1、目视检测排气阀是否正常，电池外表是否有变形或膨胀漏液现象；
- 2、英国KE蓄电池SS12-20每三到四个月要放电一次，以防止极板氧化，如长期不停市电，应人工将电池放电，带50%以上负载放电，时间为1/4 ~ 1/3后备时间；
- 3、电池放电后应及时再充电，未充饱的电池再放电，会导致电池容量降低甚至损坏，所以必须配置适宜的充电器；免维护电池的充电电流为0.1C左右，充电电流决不能大于0.25C。充电电流过大或过小都会影响电池的使用寿命。机器内部已经设置。
- 4、英国KE蓄电池SS12-20环境温度要保持在0度~+40度（建议15度~+25度），高温会缩短寿命，低温容量降低。避免阳光直射；
- 5、英国KE蓄电池SS12-20使用中会产生，所以要远离火源，保持通风，防止爆炸；
- 6、请保持环境清洁，过多的灰尘可导致蓄电池短路；
- 7、检视电池+、-端子是否氧化，检查端子是否松动；
- 8、量测电池端充电电压（每一节电池的正常值为13.7 ~ 13.8VDC）；
- 9、英国KE蓄电池SS12-20使用三年后需及时检查更换。电池使用越久，定期保养应越密集，避免市电中断UPS无法供电。
- 10、不同品牌、不同容量、不同新旧的电池严禁混合使用；

"