成都水晶粘接UV胶，UV胶水价格，金来缘

产品名称	成都水晶粘接UV胶，UV胶水价格，金来缘
公司名称	四川金来缘科技有限公司
价格	.00/瓶
规格参数	
公司地址	成都四川省成都市金牛区
联系电话	86-02889191906 13678190368

产品详情

金来缘水晶系列项目 金来缘201 金来缘206 金来缘208 金来缘209 金来缘223 金来缘228 外观 无色或淡黄色透明液体无色或淡黄色透明液体 无色或淡黄色透明液体 无色或淡黄色透明液体 无色或淡黄色透明液体 无色或淡黄色透明液体气味 有少许刺激性气味气味极低 气味极低 气味极低 气味极低 气味极低粘度（常温）Mpa.s 80-100 180-250 80-100 60-80 500-600 1000±200 固化时间（秒） 20-30 20-30 20-30 15-20 8-15 8-15 适用基材水晶/玻璃与画片粘接 水晶/玻璃与画片粘接 水晶/玻璃与画片粘接 水晶/玻璃与画片粘接 水晶粘水晶及金属 水晶粘水晶及金属固化厚度＜0.5mm ＜0.5mm ＜0.5mm ＜0.5mm ＜0.5mm ＜0.5mm 使用温度（℃） (-)20～80 (-)20～80 (-)20～80 (-)20～80 (-)20～80 （-）20～80 拉伸剪切强度（N/mm²） 6 5 6 6 8 ≥8 扭矩（牛。米） ——≥25 ≥25 保存 20℃、避光、一年 20℃、避光、一年 20℃、避光、一年 20℃、避光、一年 20℃、避光、一年 20℃、避光、一年以上产品的定位时间是玻璃与玻璃粘接在20瓦飞利浦主波长为365um的紫外线灯光强为40mW/cm2的条件下测得。特点：单组份包装，使用方便；可用紫外光或日光固化，固化速度快，并有如下特点：光学性能：胶液晶莹透明，固化后光透过率 > 90%，折光系数与玻璃相近。 粘接性能： 固化后体积收缩率小，延伸率大，粘接强度高。耐候性能：耐候性好，经紫外光长时间照射不黄变,可在-20℃— 80℃的温度范围使用。用途：可广泛应用于：玻璃家具、玻璃工艺品、水晶工艺品、相片工艺品、钟表、珠宝、广告、光电子产品、塑料制品等产品的生产，固定、粘接及组装。用法：先将被粘物表面清洗干净、晾干，滴少量胶液于被粘物，压紧表面，排出胶层内的气泡，用高压汞灯（功率300ｗ）在10cm灯距照射15秒，或直接用阳光照射25秒左右即可固化（但也随透光材料和灯具不同，固化时间约有差异），放置24小时后无影胶的性能达到最佳。注意事项：该产品对皮肤有轻微刺激，使用时要避免与皮肤直接接触和吸入蒸汽，防止滴入眼睛，用后请用肥皂水清洗。