

## 316L金属缠绕垫发电厂专用，医药厂用安全级金属垫，复合波齿垫

产品名称	316L金属缠绕垫发电厂专用，医药厂用安全级金属垫，复合波齿垫
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:金属 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

### 产品详情

能耐高温、高压和适应超低温或真空下的条件使用，通过改变垫片材料组合，可解决各种介质对垫片的化学腐蚀问题，其结构密度可依据不同的锁紧力要求来制作，为加强主体和准确定位，缠绕垫片设有金属内加强环和外定位环，利用内外钢环来控制其大压紧度，对垫片接触的法兰密封面的表面精度要求不高。

属缠绕垫片(基本型)采用优质SUS304、SUS316("V"形或"W"形)

金属带及其它合金材料与石墨、石棉、[?????](#)

、无石棉等软性材料相互重叠螺旋缠绕而成，在开始及末端用点焊方式将金属带固定。1.金属带材料 A.采用厚度为0.15mm~0.25mm的08F，0Cr13，0Cr18Ni19Ti，0Cr18Ni9Ti，00Cr18Ni10，0Cr18Ni12Mo2Ti，00Cr17Ni14Mo2,201,304,316等冷轧钢带，或由供需双方协商确定。B.

金属带为预成型的V型或W型窄带，表面应光滑、洁净，不应有粗糙不平、裂纹、划伤、凹坑及锈斑等缺陷

C.不锈钢的硬度值 HV 200 D.一般的钢带的宽度是3.2mm,4.5mm,8mm,W型的钢带可以更厚。2.

非金属带材料 A 非金属填充为特制的石棉带，柔性石墨带，聚四氟乙烯带，非石棉纤维带，陶瓷纤维及云母带等。带的厚度为 0.3-1.0mm。 B. 特制石棉烧失量必须 25% C. 非金属带的氯离子含量 100PPM

D.各类介质及各种非金属带的推荐使用温度及压力 E.一般的钢带的宽度是3.2mm,4.5mm,8mm

3.内外环材料 常用的有304SS,316LSS,321SS,347SS,碳钢,钛,铜