

底盘装甲,汽车底盘装甲,底盘装甲价格

产品名称	底盘装甲,汽车底盘装甲,底盘装甲价格
公司名称	惠州圣邦环保新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省惠州市惠阳区永湖镇乙湖工业区
联系电话	0752-3718068 13480591728

产品详情

底盘装甲

能迅速而有效的形成特殊保护层,底盘装甲独特的防锈抗腐蚀效能,使汽车底部的橡胶及金属完全隔绝水气腐蚀和砂石的撞击,大大减少噪音,底盘装甲特别适用于车身底部,行李箱、砂板、车轮坑槽等地方,底盘装甲品质符合各大车厂的专业要求.

- 汽车底盘装甲使用方法
- 1、喷涂表面必须干爽、清洁及不含尘垢油污或油墨,并遮盖无需喷涂的地方.
 - 2、使用前用力摇匀直至铁珠能在灌内自由滚动(使用期间亦需予以摇匀).
 - 3、于不显眼处或废弃的物件上试喷以测试效果.
 - 4、在距离物品表面约30-60厘米以上下动作摇匀地喷射.于摄氏21-32度温度下操作将可达最理想效果.误涂的地方用布沾以水或挥发性液体即可清除.
 - 5、使用后应清洁喷嘴,倒转灌身喷射直至出现干净的气体,以备下次使用.
 - 6、若本品即将用完,按著喷嘴并转动灌身直至内里的物料喷尽为止.
 - 7、本品喷涂后约4-6小时干透,但需视乎操作时的温度.
 - 8、使用本品后不可再于其上喷涂油漆或其他物料.
 - 9、不可使用于催化转换器、排气系统、引擎、转动轴等极高温部位.
 - 10、勿长时间存放于汽车行李箱或车箱内.

咨询热线：0752-3718088。公司网站：<http://www.hzsunbird.com>

底盘装甲价格注意事项 1、请勿穿破或燃烧空罐.

- 2、勿靠近火源使用,不可长时间被阳光照射或存放于高于49度地方.
- 3、避免接触眼睛、皮肤和衣服.
- 4、需于空气流通的地方操作.
- 5、若闻其气味感觉呼吸困难,应离开操作场地并呼吸新鲜的空气.
- 6、若不慎触及眼睛,应立即用水冲洗最好15分钟,并前往诊治.
- 7、勿让儿童触及取玩.

[底盘装甲](#)有效期限:二年,生产日期见灌底.执行标准:Q/HSB 1-2006,产品编号:TH30B1.