

AV2B气动薄型球阀

产品名称	AV2B气动薄型球阀
公司名称	乐清埃柯镁克自动化科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州乐清市白石镇密川工业区
联系电话	86-057761732879 15157778898

产品详情

产品介绍气动薄型球阀的阀体较一般法兰球阀短，是适用与工厂同一管路阀门数量多的场合。球体具有旋转的90度动作，球有圆形通孔通过轴线，当球旋转90度时，在进、出口处应全部呈现球面，从而截断流动，反之既呈现通孔，使介质通过。全通径的球体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。产品属性气动执行器快速旋转90度的就能使球阀瞬间关闭严密，执行器与阀体的直接连接减少了发生故障的机率。法兰连接的管路能保持良好密封性能，便于维修更换，便于管路的封闭使用方法气动活塞执行机构分有弹簧式和无弹簧式两种。故障下要求阀全开或关闭时配有弹簧式（靠弹簧的恢复张力复位），故障下要求保位时，配无弹簧式。它主要由缸体、弹簧、活塞、活塞杆、前后缸盖、齿条、输出轴等零部件组成。对两位开关阀，需配电磁阀以及行程开关等；对比例式调节阀，需配定位器。试验、检验方法

阀体采用整体式结构。通过精密的加工和装配，球芯由一端装入后，旋紧压环，使两软密封阀座与球芯保持良好的接触和密封。同时，压环内垫也实现良好的密封，使阀门工作的泄漏为零。由于采用整体式结构的阀体，所以该阀实现了超短法兰距，整机重量大大降低，仅为同类普通球阀的50%左右。安装、维护气动执行器 双作用、单作用 驱动气源 5bar压缩空气 气动附件

限位开关、定位器、电磁阀、过滤减压阀、手轮机构 公称通径 DN15.100mm 公称压力 1.6.6.4MPa

适用温度 PTFE.180 PPL:-30+250 连接方式 对夹式 阀体结构 一体式 阀体材质 WCB、304、316、316L 阀板材质 WCB、304、316、316L 阀座衬里 PTFE、PPL 适用介质 蒸汽、水液，气体等

特性说明 防火、防静电设计 阀杆防爆出装置 阀球上设计有压力平衡孔

双层阀杆填料与对压碟型弹片装置 交易说明提供产品数量、型号尺寸图。。。