

曲靖工地架子管租赁 昆明欣阳 曲靖工地架子管

产品名称	曲靖工地架子管租赁 昆明欣阳 曲靖工地架子管
公司名称	昆明欣阳建筑机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市盘龙区茨坝玉器城欣玉路
联系电话	15025146930 15025146930

产品详情

要分清楚那些部位的钢管长度变化对承载影响较大，对于模板支架应该考虑：较上面一道水平杆的中心线距模板支撑点的长度 a 不宜过长，曲靖工地架子管租赁，一般小于400mm为宜(在新规范中可能要进行修订)，立杆计算时一般较上面一步和较下面一步受力较大，应该作为主要计算点。当承载力不满足要求时应增加立杆减少纵横间距，曲靖工地架子管搭建，或者增加水平杆减小步距。(2)目前国内脚手架普遍存在钢管、扣件、顶托及底托等材料质量不合格，目前实际施工中理论计算没有考虑到这些。

横向水平杆靠墙一端的外伸长度不应大于立杆横距的0.4倍，且不应大于500mm;作业层上非主节点处的横向水平杆，宜根据支承脚手板的需要等间距设置，**间距不应大于纵距的1/2。作业层脚手板应铺满、铺稳，曲靖工地架子管，离开墙面120~150mm;狭长型脚手板，如冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等，应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时，可采用两根横向水平杆支承，但应将脚手板两端与其可靠固定，严防倾翻。宽型的竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设，且采用对接平铺，四个角应用镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。

较好的办法是在设计计算过程中取一定的安全系数。钢管扣件脚手架搭设中应注意地基平整坚实，设置底座和垫板，并有可靠的排水措施，防止积水浸泡地基。根据连墙杆设置情况及荷载大小，常用敞开式双排脚手架立杆横距一般为1.05~1.55m，砌筑脚手架步距一

一般为1.20~1.35m，曲靖工地架子管租赁公司，装饰或砌筑、装饰两用的脚手架一般为1.80m，立杆纵距1.2~2.0m。其允许搭设高度为34~50m。当为单排设置时，立杆横距1.2~1.4m，立杆纵距1.5~2.0m。允许搭设高度为24m。

曲靖工地架子管租赁-昆明欣阳(在线咨询)-曲靖工地架子管由昆明欣阳建筑机械设备租赁有限公司提供。昆明欣阳建筑机械设备租赁有限公司为客户提供“钢管租赁,脚手架租赁,装修内外架租赁,扣件租赁,顶托租赁”等业务，公司拥有“昆明欣阳”等品牌，专注于钢管等行业。，在云南省昆明市盘龙区茨坝玉器城欣玉路的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李经理。