

LMI米顿罗电磁隔膜计量泵

产品名称	LMI米顿罗电磁隔膜计量泵
公司名称	深圳市宏谷机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山西丽新屋村工业区8栋西座二楼
联系电话	86-075583867325 13798295286

产品详情

流量：0 ~ 95 l/h

最高压力：70 bar 冲程速度和冲程长度可调 手动控制/自动控制方式 可编程控制

主要系列：P, AA, B, C, E 主要应用：各类循环水处理应用、反渗透、泳池水处理、废水处理等

美国米顿罗电磁隔膜计量泵

完整型号表示方式：

驱动部分代码 - 泵头编码

系列 调解方式 容量系列 电源插头 - 泵头编码

P 0 2 6 358TI

系列：P, AA, B, C, E 调解方式：9 接收4-20mA信号控制调节，可手动双调

7 接收外部脉冲信号调节，可手动双调；

搭配模数转换器MP-100功能类似调解方式“9”

1 手动双旋钮调节（冲程可调，频率可调）

0 手动单选钮调节（冲程可调）

容量系列：P系列有（2、3、4、5、6、8）参考下面列表

B系列有、C系列有、AA系列、E系列 请咨询深圳宏谷公司

电源插头： . 在中国大陆选用电源编码6， 适配国标插座。 . E系列出厂不带电源线及插头，电源编码只能选择1和2。

泵头代码；根据材质选择。（PVC/PVDF泵头可选四功能阀/三功能阀）

P系列型号参数列表

P026-358TI (P126-358TI) 0.79L/H 10.3Bar PVC

P026-353TI (P126-353TI) 0.79L/H 10.3Bar PVDF

P026-257 (P126-257) 0.79L/H 10.3Bar 316SS

P036-398TI (P136-398TI) 1.6L/H 7.6Bar

P036-393TI (P136-393TI) 1.6L/H 7.6Bar PVDF

P036-297 (P136-297) 1.6L/H 7.6Bar 316SS

P046-358TI (P746/P146-358TI) 2.2L/H 17.3Bar PVC

P046-353TI (P746/P146-353TI) 2.2L/H 17.3Bar PVDF

P046-257 (P746/P146-257) 2.2L/H 17.3Bar 316SS

P056-398TI (P756/P156-398TI) 3.8L/H 7.6Bar PVC

P056-393TI (P756/P156-393TI) 3.8L/H 7.6Bar PVDF

P056-297 (P756/P156-297) 3.8L/H 7.6Bar 316SS

P056-86HV (P756/P156-86HV) 3.8L/H 7.6Bar 高粘度泵头

P066-368TI (P766/P166-368TI) 7.6L/H 3.5Bar PVC

P066-363TI (P766/P166-363TI) 7.6L/H 3.5Bar PVDF

P066-277 (P766/P166-277) 7.6L/H 3.5Bar 316SS

P066-76HV (P766/P166-76HV) 7.6L/H 3.5Bar 高粘度泵头

P086-368TI (P786/P186-368TI) 12.1L/H 1.5Bar PVC

P086-363TI (P786/P186-363TI) 12.1L/H 1.5Bar PVDF

P086-277 (P786/P186-277) 12.1L/H 1.5Bar 316SS

P086-76HV (P786/P186-76HV) 12.1L/H 1.5Bar 高粘度泵头

PVC