

# 米顿罗机械式隔膜计量泵GMGBGMA

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 米顿罗机械式隔膜计量泵GMGBGMA          |
| 公司名称 | 深圳市宏谷机电设备有限公司               |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 深圳市南山西丽新屋村工业区8栋西座二楼         |
| 联系电话 | 86-075583867325 13798295286 |

## 产品详情

### ..主要性能参数

单头最大流量: 1800L/H

最高排出压力: 12bar

调节比10:1，稳态精度  $\pm 2\%$

吸入提升高度可达3米水柱

最大入口压力为2bar

允许物料的最高温度为40

### ..主要特征

#### .液力端

机械驱动隔膜，物料侧无隔膜护盘，便于物料通过

PVC、PVDF、316SS、高粘度、浆料等多种泵头材

质，适合各种物料

自清洗单向阀结构

## .驱动端

可变偏心机构调节，确保流量脉动平缓变化

增强型结构设计，适合苛刻运行环境

耐磨球轴承，使工作更稳定

油浴润滑，驱动部件工作寿命长

在停机或运行状态下均可流量调节，调节方式可选手动、电动或变频

## .控制方式

电动冲程控制器，接受外部控制信号，调节冲程长度

变频控制器，接受外部控制信号，调节冲程速度

马达控制器，以“开/停”方式控制三相电机，调节输出流量

手动冲程调节

## ..主要应用

市政、工业水与废水、泳池等各种水处理过程

## ..可提供附件选项

客户自选项：过滤器、校正柱、缓冲器、安全阀和背压阀等，其中安全阀为必选项。

（GM0002~GM0050 范围PVC/PVDF 泵头的泵，随计量泵提供注射阀、脚阀、配重和6 米软管，高粘度泵头除外）标准