

## 德驰5614-2热风机润滑脂温度达到220

产品名称	德驰5614-2热风机润滑脂温度达到220
公司名称	长沙德驰润滑油脂有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:德驰 温度:-20 ~220 外观:黑色均匀光滑油膏
公司地址	湖南省长沙市望城区高塘岭街道旺旺路南侧
联系电话	731-85421986 15273196155

## 产品详情

产品介绍：

德驰热风机润滑脂是由半合成油、特殊复合锂皂、抗氧化、抗磨剂、极压剂、防腐剂、防锈剂，二硫化钨等调制而成。

主要特性：

耐高温；抗氧化；抗极压；抗摩擦。

产品适用温度范围：

-20度至+220度；防卡咬适用温度范围：-20度至+1500度；

典型数据；

项 目	典型数据	
外观	黑色均匀光滑油膏	
工作锥入度（25 ），0.1mm	286	
滴点，	313	
腐蚀(45#钢片，100 ，24h)	合格	
蒸发量（99 ，22h）（质量分数），%	0.56	

包装规格：18kg/桶、1kg/桶\*6

#### 热风机润滑脂的注意事项

避免混入杂质：杂质混入润滑脂后很难去除，可能导致润滑部件磨损和烧结。因此，在不使用润滑脂时，请确保盖子盖紧，使用时避免使用脏手、脏刮铲，应该使用专用的油脂枪、干净的手和刮铲来涂抹润滑脂。

避免混合不同润滑脂：不同润滑脂的混合，尤其是稠化剂种类不同的润滑脂，会导致性状明显变化。即使稠化剂相同，由于添加剂的相容性，性状也可能发生变化。因此，应尽量避免混合不同的润滑脂。如果无法避免混合，应先确认性能下降的风险后再使用。