

钢质门净化门静音门单开门子母门双开门

产品名称	钢质门净化门静音门单开门子母门双开门
公司名称	德州悦翔门窗科技有限公司
价格	400.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处德兴北路282号（注册地址）
联系电话	15615180543

产品详情

安全性和性是选择医用门的主要因素，那么我们如何选择安全的医用门呢？，选择材料。医用门材料包括木门，树脂门，复合板门，钢门等。近年来，从这些材料中选择钢门用于医院建设，并使用合格的医用钢门表面材料进行热熔镀锌。钢板通过高压静电粉末喷涂；

生产过程与门的高度有关，并且也影响安全性。有时，门锁，铰链和其他硬件无法轻易松开。拐角和拐角需要倒圆以便过渡；不能在门扇周围使用螺钉，螺钉，焊接和固定，因为医院门的打开频率很高，如果螺钉松动，则在放置焊点时会存在安全问题。现在，医用钢门被子基本上具有咬合结构，可以分离地使用。门框内嵌密封缓冲条，便于以后嵌入。

医用门市场还是很不错的，所以市场上医用门的供应商也很多，难免在选择上出现眼花缭乱的情况。那么该如何选择呢？一是可以找已经购买过的人询问，二是了解供应商的实力和从事医疗门行业的时间，选择那些，厂商实力雄厚，从事医疗门行业时间长的！

医用病房门特性如何？

医用门与病房门是同一种门吗？

虽然运用在同一领域，但医用门与病房门还是存在一定差别的。医用门的含括范围更广，包含了手术室门、诊室门、通道门、病房门.....可代指医院里的所有门。

病房门一般只使用在病房区域，用于隔离过道及病房，让病房内部形成的空间。病房门可以是单开门、子母门或双开门，可视乎实际情况选择。一般情况下病房门安装的是子母门。

子母门是一种特殊的双门扇对开门，由一个宽度较小的门扇与一个宽度较大的门扇构成。将小门扇固定，平时打开大门扇，方便日常进出。当有病床或大点的轮椅通过时，就需要同时打开大小两个门扇，将

门洞打开大化，灵活方便。

病房区域每天都有人进进出出。医务人员的定时执行查验、注射开药、大夫查床、亲属探望，医院里的病房门每日被打开关闭上百次，假如合页质量不好，那么门的使用就毫无疑问会出问题。所以，门框一侧采用不锈钢合页，有效防止氧化生锈，增加承重力，门扇更加牢固，不晃动。

木质医院门需要做好防撞、防碰刮、防潮性能，才能提高医院门的日常使用寿命。那么如何才能把这方面做好？西格有多年的木质医院门生产经验，多年来不断改进、创新，从选材到工艺，都能大大提高医院门的日常使用寿命。用材方面，西格选择了HPL板，该板材硬度大，具有耐磨、耐刮的特点。工艺上，与传统医院门相比也有很大改进，门扇四周添加铝合金封边、门扇内部添加钢管以及在适当的位置添加不锈钢防撞带，大大提升了门扇的防撞、防碰刮性能，并且门扇不容易变形，同时门框在边角位置添加铝合金防撞卡条，同样提升了防撞、防碰刮性能，而且门框背部和底部都做了防水工艺，提升防潮性能。