

洛阳 卖镁质干式料 洛阳镁质干式料价格 |恒达伟业

产品名称	洛阳 卖镁质干式料 洛阳镁质干式料价格 恒达伟业
公司名称	洛阳市伊川县恒达伟业耐火材料有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	洛阳洛阳市伊川县曹沟村
联系电话	0379-69505666 15515312888

产品详情

洛阳批发镁质干式料|洛阳哪里有卖镁质干式料？洛阳产镁质干式料的应用|洛阳镁质干式料价格是多少？洛阳伊川恒达伟业耐火材料公司 河南洛阳市伊川县恒达伟业耐火材料有限公司，始建于一九九九年，位于九朝古都洛阳龙门南10公里处，我公司主要是供应中间包、钢包覆盖剂、连铸三大件、干式料、涂抹料、浇注料、脱硫剂、脱氧剂、引流砂、覆盖剂、硅质干式料、结晶器保护渣、定径水口、水口机构件、滑板、塞棒、保护套管、嵌入式水口、钢包浇注料、中间包浇注料、镁质涂抹料、镁质干式料、硅质干式料刚玉火泥、铁钩捣打料、镁铬火泥、增碳剂、精炼渣、出钢口填料等类产品，以科技为先导，发展多品种功能材料。近年来，随着高效连铸技术的快速发展，连铸钢坯质量的提高，中间包内衬采用耐火涂料或干式料的比例越来越高。中间包干式工作衬一般采用镁质或镁钙质材料。因此我厂为满足需求，从专业，量化角度，生产镁质干式料，满足社会需求。

镁质干式料主要有镁砂、硼玻璃、酚醛树脂、硅微粉、三聚磷酸钠、固化剂成分。

镁质干式料主要应用于连铸工艺。对其要求也很严格，要符合不污染钢液

,甚至能净化钢液;对熔渣和钢水具有较强的抗侵蚀性能和抗冲刷性能

,尽可能延长中间包的连浇时间;使用后易于解体,减少翻包过程中对中间包永久层的损坏;施工方便、快速,降低工人的劳动强度

,加快中间包的周转,这一系列特性。镁质干式料采用振动成型、加热固化的方法施工。要求施工要保持温度 60 。镁质干式工作层要求的厚度为:包底 50 ~ 60mm,包壁 60 ~ 80 mm,冲击区 100 ~ 120 mm。

更多产品和业务洽谈请联系：公司名称：洛阳市伊川县恒达伟业耐火材料有限公司 主营行业：

化工->非金属矿产->其他非金属矿产 主营产品：干式振动料,中频炉炉料,定径水口,脱硫剂,脱氧剂

主营产品：座砖,连铸保护渣,引流沙,浇注料,冲击板 联系人：万国强 联系电话：86-0379-69505666

15515312888 13525991150 公司地址：洛阳市伊川县曹沟村