

三相四线箱体式四冲程35kw柴油发电机组

产品名称	三相四线箱体式四冲程35kw柴油发电机组
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 颜色:随机 机组规格:静音式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室
联系电话	021-51987458 15921950751

产品详情

三相四线箱体式四冲程35kw柴油发电机组

如何维护柴油发电机组：

许多行业都会使用柴油发电机组，但却疏忽了对发电机的维护。由于柴油发电机组在使用时大多是在户外，因此，在多雨的夏季和寒冷的冬季尤为需要注意保养。当柴油发电机组受潮后，发电效果就会受到影响，严重者甚至根本不能正常使用。因此，柴油发电机组受潮，就要采取相应的烘干处理。柴油发电机组的烘干处理方法有两种：

一是采用稳态短路电流法：首先把三相短接，而后保持柴油发电机组在暂定转速上保持不变，再通过调节励磁电流使定子短路电流达到额定电流的百分之五十到百分之七十，保持四到五小时，然后接着增加励磁电流，使短路电流达到额定值的百分之八十，使线圈温度保持在八十五摄氏度以下，每隔三十分钟测量一次线圈的绝缘电阻和温度，直到绝缘电阻达到规定值并稳定为止。

二是采用比较传统的方法：将柴油发电机组简单拆卸放入烘箱内烘干，但温度不宜过高，以免烤坏机箱，保持在八十度左右就可以，当然这一方法只适合有条件的地方。机器运行一百小时需更换防冻液和燃油滤清器，每两周检查蓄电池，发电机组表面的油污也要及时清理。

