

科华UPS电源三进三出40KVA功能配置YTR3340发电站和辅助站点的供电系统

产品名称	科华UPS电源三进三出40KVA功能配置YTR3340发电站和辅助站点的供电系统
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华UPS电源 型号:YTR3340-J 产地:厦门
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

应用领域

ISP互联网服务商，IDC数据交换中心机房，网管系统/机房，计费中心，银行/债券结算中心，业务服务器群，工业过程控制应用，办公自动化，仪器设备等。

性能特点

三进三出，支持380/400/415V,50/60Hz电网体系；

- 1.纯在线双变换式，提供供电质量；
- 2.带混合型负载能力强，并具备高过载能力；
- 3.电池直接接到母线上，输出抗冲击性能好；
- 4.的通风设计，整机结构紧凑，体积小；
- 5.输出隔离变压器采用DZn绕法，带不平衡性负载能力强；

输入输出全隔离，负载无直流串入的危险，安全性高；

稳定可靠

基于DSP全数字化的控制技术,简化控制电路,电路的灵活性和可靠性更高。

集短路、过载、过热、输出过欠压保护及逐波限流技术等,系统运行更稳定。

功率器件设计余量大,系统运行更可靠。

绿色环保

内置EMC滤波器和双重防浪涌保护,负载用电更安全。

高输入功率因素,对电网的污染极小。

PFC输入功率因数校正技术,降低输入谐波电流,减少对电网的污染。

符合ROHS要求,满足高电磁兼容标准ClassB。

高效节能

纯在线双变换设计,隔离、滤除电网的各种谐波和故障。

提供负载*的供电质量。

具备ECO经济工作模式选择功能,降低能耗,运行效率高达94%以上。

智能风扇调速,降低噪音和节约能耗。

高功率密度设计,占用空间小,整机运行效率更高。

灵活适用

机架式和塔式兼容式设计,19寸机架和塔式安装随心所欲。

220V,50Hz/60Hz电源标准可由面板灵活设置。

LCD显示方式随机架或塔式安装方式的不同,自由旋转,方便用户查看。