

# EVA 40W日本三井 VA含量40 涂覆 50度 热熔胶

产品名称	EVA 40W日本三井 VA含量40 涂覆 50度 热熔胶
公司名称	苏州百锦润塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:三井化学 包装:25KG/包 品类:EVA/乙烯-醋酸乙烯共聚物
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城
联系电话	0512-86896609 13732660920

## 产品详情

### EVA 40W日本三井 VA成分40 涂敷 50度

热熔胶是一种高档热熔胶原材料，由三井化学生产加工，是一款VA百分含量40%的丁二烯 丙烯酸丁酯聚合物，广泛应用于高压聚乙烯改性材料、生产制造电力电缆、塑料薄膜和其它成形产品和沥青混合物等行业。

EVA塑胶是一种具有出色特性塑料，广泛用于各行各业。这是丁二烯 丙烯酸丁酯聚合物的一种，在其中丙烯酸丁酯含量在5%至40%中间，不一样相对含量EVA塑胶有着不同的特征和主要用途。在其中VA含量高的EVA塑胶，如EVA 40W日本三井 VA成分40 涂敷 50度热熔胶，则具有更高的柔韧度、耐温性和黏性，能够广泛运用于各行各业的生产制造中。

苏州百锦润塑化有限公司是一家专业从事塑胶行业生产加工、制造和销售的企业，有着多年的生产销售工作经验，产品包括了各行各业常见的塑胶材料，包含EVA塑胶。就以优良的品质和高质量服务获得了客户认可与好评。

EVA 40W日本三井 VA成分40 涂敷 50度 热熔胶，作为一种高档热熔胶原材料，主要有以下主要特征

1. VA含量高，具有更高的柔韧度、耐温性和黏性，能够广泛运用于各行各业的生产制造中。
2. 选用日本三井化学生产加工，\*\*\*\*，品牌形象高。
3. 主要适用于不一样原材料的黏合，黏度平稳，干固快。
4. 热熔点高，还可以在相对较低的条件下涂敷，确保生产制造的效率和效果。
5. 能够根据用户的个性化需求，订制不同型号和包装的商品，满足用户的一些特殊要求。

使用EVA 40W日本三井 VA成分40 涂敷 50度 热熔胶时，应注意以下几种难题

1. 热熔胶必须在50度以上的条件下应用，不能温度过高或低温，以免影响胶黏度和黏合实际效果。
2. 使用前，需要把塑胶粒将通过制冷、干燥除灰等操作，保证塑胶粒质量以及实际效果。
3. 塑胶粒应存放干燥、阴凉处，防止太阳直射和湿冷，以免造成质量和使用体验。

EVA 40W日本三井 VA成分40 涂敷 50度 热熔胶在生产制造中的运用十分广泛，主要包括以下几方面

1. 电力电缆行业 可用作电力电缆的绝缘层、电焊焊接、护线套等行业。
2. 包装包装印刷行业 可用作纸箱子、包装袋、标识、打印装订箱等行业。
3. 黏合行业 可用作汽车工业、鞋、纺织产品等行业。
4. 其他领域 可用作小玩具、健身器材、建筑装饰材料等行业。

总而言之，EVA 40W日本三井 VA成分40 涂敷 50度 热熔胶是一种高质量的塑胶材料，具有显著的应用范围和出色的特性，是当前塑料制品厂家上的一种重要商品，大家相信随着市场需求不断增加，它将会出现更加全面的发展前景。