

中昊销售3PE防腐弯头化工防腐弯头三通保温弯头三通热煨弯头

产品名称	中昊销售3PE防腐弯头化工防腐弯头三通保温弯头三通热煨弯头
公司名称	河北中昊电力设备制造有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	沧州河北盐山县城南工业园区
联系电话	0317-6394522 13703172741

产品详情

防腐管件具有极高的机械强度和优良的耐腐蚀性能，高密度聚乙烯外套防腐结构：弯头外表面包裹高密度聚乙烯资料制成。可以维护弯头在运输、装置及使用过程中防止因外界因素而造成的破坏。制造外套管应添加抗氧剂、紫外线稳定剂和碳黑等。聚乙烯外套管易老化，如露天存放宜用篷布等物遮盖，堆放处应远离高热源和火源，制成防腐弯头后，禁止暴晒、骤冷，否则聚乙烯外套管易开裂，影响产品性能和使用寿命。防腐弯头指经过防腐工艺加工处置，<防腐弯头指经过防腐工艺加工处置。可有效防止或减缓在运输与使用过程中发生化学或电化学反应发生腐蚀现象的钢制弯头。IPN8710防腐，如酸、碱、盐、氧化剂及水蒸气等情况下，当弯头内腐蚀介质种类较多。涂料必需具有化学惰性、耐酸碱盐腐蚀，涂膜应结构致密，防水渗透性好，附着力强、坚韧丰满。此类情况适用IPN8710防腐。IPN8710防腐底漆：由聚氨脂聚乙烯、改性环氧树脂、无毒防锈颜填料、助剂等组成，常温固化形成互穿网络，涂膜结构致密，耐酸、碱、盐，防锈性能优异，附着力强，用于供水管线内壁的防腐打底涂装。IPN8710防腐面漆：由环氧、橡胶树脂改性，无毒防锈颜填料，助剂等组成。耐化学品性能优异，无毒，抗微生物的侵蚀，用于供水管线内壁的防腐面漆。FBE环氧粉末防腐 一次成膜。该涂层具有涂敷操作简便、无污染、涂层抗冲击和抗弯曲性能好、耐温性高等优点。FBE环氧粉末防腐结构：采用静电喷涂工艺在弯头外表涂敷环氧粉末。2PE/3PE防腐 结合三者优良性能，2PE/3PE防腐结构：弯头外表静电喷涂环氧粉末并侧向缠绕粘接剂、侧向缠绕聚乙烯防腐层。从而显著提高了防腐管道的整体品质。具有耐化学腐蚀、耐阴极剥离、耐机械破坏性能。环氧煤沥青防腐常用于管道外壁防腐。厚度一般为0.5-1.0mm环氧煤沥青防腐结构：由环氧树脂 煤焦油沥青填料制成的防腐涂料在弯头外表上用玻璃布作为加强涂敷形成防腐层。无缝钢管是一种具有中空截面、周边没有接缝的圆形，方形，矩形钢材。无缝钢管是用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管，然后经热轧、冷轧或冷拔制成。无缝钢管具有中空截面，大量用作输送流体的管道，钢管与圆钢等实心钢材相比，在抗弯抗扭强度相同时，重量较轻，是一种经济截面钢材，广泛用于制造结构件和机械零件，如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等。