

合肥拼装地板（运动型羽毛球，乒乓球，气排球）塑胶垫厂家报价平

产品名称	合肥拼装地板（运动型羽毛球，乒乓球，气排球）塑胶垫厂家报价平
公司名称	合肥东方红健身器材经营部
价格	150.00/平方
规格参数	
公司地址	合肥市长江批发市场
联系电话	0551-67693726 15955185758

产品详情

塑胶地板施工工艺

塑胶卷材是由聚氯乙烯树脂、增塑剂、填充材料、稳定剂、润滑剂、颜料等制成的建筑用地板铺设材料。塑胶地板不仅具有独特的装饰效果，而且还有脚感舒适、不易粘灰、噪声小、防滑耐磨、耐化学腐蚀、吸水性小、自熄火、绝缘性好等特点。

另外还可以拼成各种图案，没有水泥基地面的冷、硬、潮、脏等缺陷。产品分为高、中、低等多种档次，为不同的装饰标准提供较大的选择余地，近年来，在各种不同建筑中得到了广泛应用。

特点

单层均质透心结构，从面到底都是耐磨层，可全寿命使用，不宜褪色，确保花纹色泽永远如新。

超轻超薄：塑胶地板只有2~3mm厚，每平方米重量仅2~3kg。

不含石棉，PVC含量高，柔韧性好，抗磨性能较好。

接缝以焊条热熔粘合，防止灰尘及湿气渗入。

PVC塑胶地面施工工艺

电话：051082716723 地址：无锡新区长江北路6号百仕达大厦6楼628室

耐化学药物，稀酸稀碱，不会明显损伤地板。表面压纹处理，能将地板镜面反光减少到最低，达到柔和的视觉效果。

高弹性和超强抗冲击，走路脚感舒适，降低噪音。

具有抗菌、防霉、防腐、防滑、防水、防火、环保无毒等特点。

工艺流程

楼地面基层处理、清洁 涂刷界面处理剂 施工自流平 自流平表面打磨、清洁 PVC
地板放样 涂刷专用粘结剂 粘贴 PVC
卷材 排气、压实 收边处理、养护 开槽焊线 修平焊线 清理残渣、表面打蜡。

施工前的地面要求

- 1、地面干燥度：水泥地面的水份含量要控制在 5 %以下；
- 2、地面清洁度：地面须坚硬、无油脂、砂粒、起壳、裂纹等现象；
- 3、地面平整度：地面应平整，要求 2 米以内地表水平值差小于 2mm；
- 4、完成地底之线槽、线路工程；
- 5、水泥凝固必须过保养期，地面含水率小于 5%；

PVC塑胶地面施工工艺

电话：051082716723 地址：无锡新区长江北路6号百仕达大厦6楼628室

- 6、室内温度在 15 以上；
- 7、墙上的 10cm 墙面平整度要求 2 米以内墙面差小 2mm。

适用范围

适合使用在人员出入频繁的场所，如：医院医护场所、图书馆、幼儿园、机场、计算机房、商业及公共场所。

作用

橡胶面层让物料回复原状态和适应天气；

把橡胶面层铺在对应的位置上；

质量检查(把损坏和不平整的切割掉)；

把所有接口切齐和整理好。