

导热双面胶带

产品名称	导热双面胶带
公司名称	深圳市聚亿鑫新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区新桥街第三工业区
联系电话	15920022271 15813857570

产品详情

产品介绍随着节能时代的来临，节能产品将在市场上大放异彩，为结合市场需求，开发出导热双面胶带，粘合时只需轻压即可立即粘接，避免使用油脂带来的不便，省去夹具的费用。无需固化时间和液体胶粘剂的固定，可模切并可以预先贴到一个表面上以使将来粘合使用。

产品属性兼具高导热与绝缘的材料，使用容易，为操作于不平整表面机构间组装最理想之材料
使用方法无需固化时间和液体胶粘剂的固定，可模切并可以预先贴到一个表面上以使将来粘合使用。主要特点1。在固定于散热片，晶片组，或软板上，UW导热胶带具有立即粘贴性，绝缘性，低释气和和高温传导性

2。可根据客户之不同要求模切成不同形状，有0.1mm,0.15mm,0.2mm,0.25mm,0.3mm,0.4mm,0.5mm

注意事项具体注意事项可参考可咨询本公司在线客服；避免接触到儿童。

其他说明1.兼具高导热与绝缘的材料，使用容易，为操作于不平整表面机构间组装最理想之材料

2.反使用的聚合物能使本款产品具有优良的柔软性，服贴性，自粘性及高压缩比

3.适应工作环境温度范围大，能有效克服各种恶劣的环境，可填补不平整表面 4.可同时有效解决客户关于导热，绝缘与缓冲等问题，并已通过各种有豁口物质管制之检验，是客户在相关电子产品应用上zuijia的选择 交易说明与本公司合作时的具体事项请细看合作合同。