

日本东丽PA6（东丽化工原料）

产品名称	日本东丽PA6（东丽化工原料）
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	23.80/公斤
规格参数	日本东丽:代理商 CM3006:23—KG 深圳东丽:长期销售
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

产品详情

上海格铁公司长期供应PA6日本东丽（深圳产地）一级授权代理商 经销商
原材料哪里有卖？多少钱一吨？加纤 纯树脂 黑色 本色 透明 价格 硬度 耐高温 防火 阻燃 物性 型号 注塑
挤出 所有塑料原料都可免费提供报价，都可免费试样（包退换）

PA6 日本东丽CM1013 尼龙-6未强化

PA6 日本东丽 CM1017 尼龙-6未强化，标准等级 阻燃V2

PA6 日本东丽 CM1014 阻燃V-O不含卤

PA6 日本东丽CM1011G-30 玻纤增强30%强化 高流动

PA6 日本东丽CM1011G-15玻纤增强15%强化一般用途。

应用范围工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机 滑轮套、牛头刨床滑块、、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、活塞、绳索、传动皮带，纺织机械工业设备零雾料，以及日用品和包装薄膜等。

1) 性能

PA6是一种半透明的乳白色结晶型聚合物。具有优良的耐磨性和自润滑性，良好的耐热性和力学性能，能自熄，耐化学药品、耐油脂，易着色，电性能较好。

(2) 成型方法

在成型前树脂要进行干燥处理，使含湿量在0.1%以下，然后可采用注塑、挤出、压制和浇铸等方法成型

棒、管、板和各种工业零件及电子电气工业中多种制件。

(3) 用途

PA6制品主要用作各种轴承衬，仪表用齿轮、凸轮、滑轮、泵用叶轮，风扇叶轮，螺钉、螺母、各种垫、各种密封圈、阀座、阀用零件滚珠架、输油管、容器、绝缘插座、电缆护套等。