科华UPS电源YTR3380 80KVA/72KW数据机房后备电源

产品名称	科华UPS电源YTR3380 80KVA/72KW数据机房后备电源
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华UPS电源 型号:YTR3380 产地:厦门
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

支持多台UPS并联冗余（选项）

功能特点

1、**的DSP数字化控制技术

采用**的数字化控制技术，提高机器的稳定性和可靠性。ECO功能*大化的为客户节省使用成本。

2、大屏幕LCD+LED中英文显示

LCD+LED完美组合，中英文显示，显示内 容丰富易懂，双显示更显可靠性及人性化。

3、双路交流电源输入

主路交流输入电源与旁路交流输入电源可以采用两组来自不同电网的输入。

4、并机功能

支持3台UPS并联冗余（选项）。

5、带载能力强

采用带输出隔离变压器的全桥拓扑，带载能力、抗冲击能力更强。输出负载功率因数为0.8。

6、充电电流可设置

用户可以根据电池容量在LCD上自由设定合适的充电电流（1~25A）。

7、电池管理功能

主要包括电池故障检测、电量不足，电池丢失等常规功能。

8、频率和相序自适应系统

输出频率可以根据市电频率自动设置为50Hz或者60Hz；

输出相序可以根据输入相序自动跟踪锁相。

9、保护和告警功能

具有多种告警方式，可通过声、光、LCD、输出接点等进行及时提示；具有输出短路、输入过压，电池反接等保护功能。

10、强大的面板设置功能

输入频率：40~60Hz/50~70Hz

输出电压：200/208/220/230/240Vac (相电压)

输出频率：50Hz/60Hz

充电电流：1~25A

电池放电时间

定时开机

定时关机

工作模式：ECO 、EPO

LCD中文、英文设定