

PA6 台湾南亚 2210G3 高机械强度;耐高温

产品名称	PA6 台湾南亚 2210G3 高机械强度;耐高温
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	11.59/千克
规格参数	品名:PA6 型号:2210G3 产地:台湾
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

填料/增强材料

玻璃纤维增强材料15%

用途

零件;马表外壳;吹风机集风口

特性

高机械强度;耐高温

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度

1.23

g/cm

ASTM D1505

熔流率 (熔体流动速率)

20

g/10 min

ASTM D1238
收缩率(3mm)

0.7到1.1

%

ASTM D955
吸水率 (24hrs, 23 ° C)

1.4

%

ASTM D955
机械性能

额定值

单位制

测试方法
拉伸强度

1000

kg/cm

ASTM D638
弯曲模量

50000

kg/cm

ASTM D790
冲击性能

额定值

单位制

测试方法
缺口冲击强度(3.2mm)

7

kg.cm/cm

ASTM D256

热性能

额定值

单位制

测试方法

热变形温度(18.6kg/cm)

200

ASTM D648