烧结多孔砖和多孔砌块的分类及检测项目

产品名称	烧结多孔砖和多孔砌块的分类及检测项目
公司名称	中钢集团郑州金属制品研究院有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州高新开发区科学大道70号
联系电话	19900970214

产品详情

砖的种类有很多，不同的砖有不同的产品标准，所以在检测前要先确定好标准，再进行检测。检测合格产品分类按主要原料分为黏土砖和粘土砌块（N）、页岩砖和页岩砌块（Y）、煤矸石砖和煤矸石砌块（M）、粉煤灰砖和粉煤灰砌块（F）、江泥砖和江泥砌块（J）、固体废弃物砖和固体废弃物砌块（G）。

强度等级分为10MPa、15MPa、20MPa、25MPa、30MPa五个强度等级。密度等级按干燥表观密度分为900、1000、1100、1200、1300四个等级。砌块的密度等级分为900、1000、1100、1200四个等级。出厂检验项目包括尺寸允许偏差、外观质量、孔型孔结构及孔洞率、密度等级和强度等级。

检测案例样品名称：烧结多孔砖和多孔砌块 规格型号：240mm×115mm×90mm 检测依据：GB/T 13544-2011；2-GB/T 2542-2012 检测项目：1.抗压强度：标准值，2.抗压强度：平均值，3.5h 沸煮吸水率 完成时间：20天