

苏州出口台湾220v变380v变压器 抛光机三相变压器

产品名称	苏州出口台湾220v变380v变压器 抛光机三相变压器
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 电压:输入220v输出380v 适用:抛光机 打磨机 数控中心
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

苏州出口台湾220v变380v变压器 抛光机三相变压器

近期有生产抛光机设备咨询到，出口到台湾的设备需要电压转换，客户那边单相电是110v，抛光机是三相380v，客户那边可以接三相220v电压，此时就可以配个变压器输入220v输出380v，变压器输出可取220v的零线。

在生产中很多客户需要将设备出口到国外，而不同的国家很多时候用电电压也不同，这时候就需要用到变压，比如出口到台湾国家。也许很多朋友会说，国家相关行业标准为：额定电压 $U_e \pm 10\%$ ，而电源电压为220vV，刚刚在符合范围内，但是事实上由于机器设备设计的不同，电压为220V时短时间使用也许没问题，但长时间超压使用，可能出现温升过高，会降低设备寿命。

输入电压：三相220v

输出电压：三相380v（零线220v）

技术标准

1、本系列产品为干式变压器，调压性能高、低损耗、运行可靠、可长期负载连续工作；

- 2、电压隔离输出,安全性能高(隔离式变压器);
- 3、面板显示:电压表、电流表、安全指示灯,
- 4、效率: 98%;
- 5、过载能力:可1.3倍额定负载1小时;
- 6、温升 65;
- 7、绝缘电阻: 5M ;绝缘等级:B级;
- 8、抗电强度:3000VAC/1min.
- 9、接线方式: /Y
- 10、变压器*大电压降<3%,输出空载电压不大于额定标准输出电压的5%;
- 12、输出电压波失真<2%;
- 13、尖峰抑制:常模输入1KVA尖峰信号,输出<400VP;
- 14、空载损耗: 0.3%;负载损耗: 1.7%;集散损耗:小于总损耗7%;
- 15、变压器对地3000V,1分钟不击穿;变压器匝间1500V,1分钟不击穿;
- 16、噪声:<47DB(不包含温控排风系统)100KVA以上容量<52DB。

卓尔凡电源专业从事交流稳压器(AVR)、不间断电源(UPS)、变压器、调压器、变频电源的生产和销售、方案设计、