

双组份聚硫密封胶 安全环保

产品名称	双组份聚硫密封胶 安全环保
公司名称	衡水市盛达橡塑
价格	面议
规格参数	
公司地址	衡水市京大路92号
联系电话	0318-8553276 18732801276

产品详情

由于聚硫密封胶材质的特殊性，使得密封胶具有耐酸耐碱耐腐蚀的特征，长期浸泡在浓度为百分之一的酸碱溶液里，不会对胶性有任何影响，所以在我国污水处理厂的建设中，密封胶发挥了至关重要的作用。其次，聚硫密封胶具有较强的抗紫外线的能力，在长期阳光直射下，胶的性能也未发生较大变化，保证了工程的长期性及节省了维修成本。

无毒性：虽然液体聚硫密封胶有点硫磺的臭臭味，但固化后逐渐被填料所吸附。我公司生产的聚硫密封胶经中国预防医学科学院环境与卫生工程研究所测试其L,D50>20g / kg。根据国家毒性分级标准属无毒级。

气密性好：密封胶不但有良好的弹性，而且它的气密性在弹性密封胶中也是最好的。目前已知各种胶中仅次于热熔性的丁基胶。

双组份聚硫密封胶外观为细腻、均匀膏状物或粘稠体,所以通常也被称为双组份聚硫密封膏，双组份聚硫密封胶和双组份聚硫密封膏是同一种产品。双组份聚硫密封胶以液态聚硫橡胶为主要基料，添加多种化学助剂经特殊高分子材料合成工艺制作而成的常温下能够自硫化交联的双组分密封胶，对金属及混凝土等材质具有良好的粘接性，可在连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性，可以连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性，且耐油、耐溶剂、耐久性甚佳。 我公司具有建材行业权威部门的双组份聚硫密封胶检验报告。产品已打入了国际市场。执行国家建材行业标准：JC483-2006,根据客户的需求，生产的双组份聚硫密封胶分两种（非下垂型，自流平型）。第一种是非下垂型双组份聚硫密封胶，外观为细腻、均匀膏状物或粘稠体,适用于各种水泥建筑物变形缝，无论建筑物的变形缝是立缝、地缝、还是顶缝、都适用，这种硫密封被涂到建筑物的立缝或者顶缝上以后，不会出现密封胶流淌从施工缝中掉下来的现象，而是直接就粘到上面去了，所以,非下垂型双组份聚硫密封胶特别适合于建筑物立缝或者顶缝的施工，非下垂型双组份聚硫密封胶耐油、耐水、耐大气、耐紫外线耐冲击、耐磨擦、耐低温（-50 -120 ）无毒、无污染；属低模量，高伸长率,适用于土木工程，大型水利工程,自来水厂，大型污水处理厂，给排水、水利工程和建筑外挂板等混凝土工程，有良好粘结效果。使变形缝具有热胀冷缩，变形移位同步协调的作用。 第二种是自流平型双组份聚硫密封胶，外观为水状液体胶装物，向水一样，能够在变形缝里流淌,比较稀，它只适用于水泥建筑物变形缝的地缝，具有流淌性，将其按比例配比好以后，直接灌到地缝里，能够流淌到建筑物变形缝里,在施工建筑物平面的地缝时,用自流平型双组份密封胶会省时省力，自流平型双组份聚硫密封胶耐油、耐水、耐大气老化、耐紫外线

耐冲击、耐磨擦、耐高低温（-50 -120 ）无毒、无污染；属低模量，高伸长率，适用于城市的休闲广场地面变形缝、停车场、给排水、机场跑道、混凝土公路、池底、地下工程，水利工程、土木工程等水平面混凝土结构的变形缝密封。

公司网站：<http://www.hssdxs.com>

联系电话：0318-8553276