

YLGb40-16水泵

产品名称	YLGb40-16水泵
公司名称	惠州市源立实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市潼侨镇潼侨工业区联发大道南面
联系电话	13532190652

产品详情

技术参数：

型号意义说明：

流 量:1 ~ 250 m³/h

扬 程:8 ~ 50 m

口 径:32 ~ 125 mm

电机功率:0.37 kW ~ 15 kW

转 速:2900 r/min

结构：本泵主要由泵体、叶轮、中座（连接座）、电机等四部分组成，其结构特点：

| 泵与电机同轴，中座（连接座）直接连接在泵和电机上，电机为标准Y系列电机改轴为加长轴。

| 泵的进、出水口设计在同一水平轴线上，可以让泵象阀门一样安装在管路的任何位置，安装简便。

| 泵的密封采用优质耐用的机械密封，无泄漏。

| 泵的进、出水口法兰边缘上设有排气孔，便于排出泵内积存的气体和测试水压。

| 泵的底部设有支撑装置，可使泵紧固在基础上，便于安装和提高泵运转的稳定性。

| 泵的泵体上铸有或电机上贴有电机旋转方向标识，以防止安装时泵的逆转造成泵的运转不良，另外泵电机的接线盒内粘贴有电源接线图，便于用户安装接线。

材料：泵体、连接座、叶轮均采用常用的灰铸铁材料HT200。如用户需采用铜合金、不锈钢材质及进口机械密封，或高温泵时，须在订货时特别注明。

说明：如客户需要，可以订做高温水泵及特殊电压水泵供客户使用。

YLGb系列管道泵性能参数表

序号	型号	流量		扬程 H m	转速 n r/min	效率 %	配用电动机		汽蚀余量 (NPSH) m	适用 冷气系统 T	重量 G kg
		Q /min	m ³ /h				kW	V			
2	YLGb40-16 (1HP)	135	3.0	15	2900	46	0.75	220/380 50Hz	3.2	15 ~ 20	30
		100	6.0	16							
		60	3.6	17							
		100	6.0	32							
		75	4.5	34							
		100	6.0	50							
		75	4.5	51							