

环氧大豆油 其它 99 (%)

产品名称	环氧大豆油 其它 99 (%)
公司名称	山东龙口龙达化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	级别:其它 类别:酯 含量:99 (%)
公司地址	山东省龙口市新嘉街道办事处张郑村北
联系电话	0535-8551199

产品详情

级别	其它	类别	酯
含量	99 (%)	产品规格	P-651

环氧大豆油是一种无毒无味的聚氯乙烯增塑剂，对光、热有良好的稳定作用，其分子量为1000左右，大大高于普通单位增塑剂的分子量。因此它在聚氯乙烯制品中耐挥发，不易迁移，不易散失，这对保持制品光、热稳定性和延长使用寿命是十分有益的。它可以用于所有的软、硬聚氯乙烯制品中，不但会提高制品的价格，而且对制品的加工性能和物理性能均会有相应的提高，环氧大豆油为无毒的pvc树脂进入包装领域提供了必要的条件。物性：环氧大豆油是浅黄色油状液体，可溶于有机溶剂中，如苯、环乙烷、丙酮乙酸乙酯，但不溶于水，沸点150 (533)闪点299 折光率 (25) 1.4 > 13流动点 - 8 着火点 > 302 粘度0.325s/25 。

产品质量指标：测试方法 外观：浅黄色油状液体 观察 色泽 (铂 - 钴比色) 200# 300# gb1661 - 81
比重 (20) : 0.990 ± 0.0005 gb1667 - 81 环氧值 (%) : 6.0 盐酸 - 丙铜法 gb1677 - 81
酸值 (毫克氢氧化钾/克) : 0.5 gb1577 - 81 挥发物及水份 (125 × 3小时) : 0.3 gb1669 - 81
碘值 : 6.0 gb1676 - 81 热稳定性 (177 × 3小时) 环氧值 gb1670 - 81 降低在10%以内保留率在90%以上
折光率 (n25d) : 1.4 > 10 ± 0.0006 gb1657 - 81 闪点 (开口式) : > 250 gb1671 - 81

包装和储存：包装为镀锌铁桶包装，每桶200kg，并附有合格证标志和出厂日期。

储存：避光、防火、防热、防雨。