

# ABS 台湾台化 AE8000 特性超高抗冲击性 ;刚性高

产品名称	ABS 台湾台化 AE8000 特性超高抗冲击性 ;刚性高
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	9.89/千克
规格参数	品名:ABS 型号:AE8000 产地:台湾
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

## 产品详情

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度 / 比重

1.04

g/cm

ASTM D792

23 ° C

1.04

g/cm

ISO 1183

熔流率 ( 熔体流动速率 ) ( 220 ° C/10.0 kg)

5.0

g/10 min

ASTM D1238

硬度

额定值

单位制

测试方法

洛氏硬度

R 计秤, 23 ° C

100

ISO 2039-2

R 级, 23 ° C

100

ASTM D785

机械性能

额定值

单位制

测试方法

抗张强度 (23 ° C)

43.0

MPa

ASTM D638

弯曲模量 (23 ° C)

2260

MPa

ASTM D790

弯曲强度 (23 ° C)

69.0

MPa

ASTM D790

冲击性能

额定值

单位制

测试方法

悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C, 6.35 mm)

390

J/m

ASTM D256

热性能

额定值

单位制

测试方法

载荷下热变形温度

1.8 MPa, 未退火, 12.7 mm

86.0

ASTM D648

1.8 MPa, 退火 3

96.0

ASTM D648

维卡软化温度

102

ISO 306/A

可燃性

额定值

测试方法

UL 阻燃等级 (1.5 mm, All Colors)

HB

UL 94