

PTFE/铁氟龙 日本旭硝子 CD097E (挤出级 薄膜 管材 电线)

产品名称	PTFE/铁氟龙 日本旭硝子 CD097E (挤出级 薄膜 管材 电线)
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	188.00/千克
规格参数	日本旭硝子:薄膜 CD097E:挤出级 日本:阻燃
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13776364606 13776364606

产品详情

PTFE/铁氟龙 日本旭硝子 CD097E (挤出级 薄膜 管材 电线)

聚四氟乙烯微孔膜的类别及应用

1. 聚四氟乙烯空气过滤膜：厚度在0.01mm左右，透气量60-80L/m².s,具有表面光滑、耐化学物质、透气不透水、透气量大、阻燃、耐高温、抗强酸碱、无毒等特性，广泛用于化工、钢铁、冶金、炭黑、发电、水泥、垃圾焚烧等各种工业熔炉的烟气除尘过滤；
2. 聚四氟乙烯净化过滤膜：厚度在0.02-0.03mm，泡点 1kg/cm² (5.3m/s 127Pa)，广泛应用于制药、生化、微电子和实验室耗材等领域；无尘车间、实验室、通风设备、净化设备、医疗电子等行业的空气净化
3.
·
聚四
氟乙烯服
装膜：厚度0.03-0.05mm左右，透湿量 10000g/m².24h，静水压 150kPa，广泛应用于[运动服装](#)，防寒服装，消防、[公安](#)、医护、防生化等特种服装；鞋帽、手套以及睡袋、帐篷等。
4. 聚四氟乙烯复合膜：将溶剂型PU以我司独有工艺淋膜到PTFE微孔膜表面，形成一种具有亲水拒油功能的微孔薄膜。具有耐腐蚀、耐高温、耐老化、高精度、超微滤等特性。广泛应用于服装面料、消烟除尘、净化除菌等领域。

公司有自主研发团队及改性工厂。可以根据客户要求提供原料配色及改性.改性包括；
玻纤增强.耐寒-40度.增韧.抗紫外线.耐老化.耐刮花3H。品种齐全.价格合理.实力雄厚,
可以满足您不同原料需求，减低生产成本，增加效益，成为您信奈的合作伙伴。

公司销售产品[质量三包][价格实惠][原厂原包]

可提供物性表、欧盟环保检测报告SGS、物资安全表MSDS、UL黄卡、食品检测报告FDA、
出厂检测报告COC等,欢迎各大厂商来电洽谈