

# 漏电断路器价格报价

产品名称	漏电断路器价格报价
公司名称	乐清市三福电器有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州浙江省乐清市白石工业区
联系电话	0577-62681170 13968767504

## 产品详情

产品介绍DZ47LE系列剩余电流动作断路器适用于交流50Hz或60Hz，额定电压单极两线、两极230V，三极、三极四线、四极400V，额定电流至60A的线路中，当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时，剩余电流动作断路器能在极短的时间内迅速切断故障电源，保护人身及用电设备的安全。剩余电流动作断路器具有过载和短路保护功能，可用来保护线路或电动机的过载和短路，亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。产品属性产品符合GB16917.1和IEC61009-1标准。周围空气温度-5 ~ 40，24h内平均不超过35。使用方法海拔高度：安装地点的海拔不超过2000m。大气条件：安装地点的空气相对湿度在最高温度40 时不超过50%，在较低的温度下允许有较大的相对湿度；例如25 时达90%。安装类别： 、 级。污染等级：2级。安装型式：采用TH35-7.5型钢安装轨安装。安装条件：安装场所的外磁场任何方向均不应超过地磁场的5倍；剩余电流动作断路器一般应垂直安装，手柄向上为接通电源位置；安装处应无显著冲击和振动。接线方法：用螺钉压紧接线。

预防措施1)三相电源线，包括零线没有在同一方向穿过零序电流互感器，改正接线即可。  
2)安装漏电断路器与未安装漏电断路器的线路在电气上有连接，将两种电路分开即可。  
3)线路中存在一火一地负荷，消除这样的负荷即可。  
4)穿过零序电流互感器的工作零线有重复接地现象，应消除重复接地。  
5)漏电断路器本身有故障，应更换。

功能与特点·源自法国技术，DZ47第二代更新换代产品，高分断能力，长使用寿命，品质优良，性能更优。  
·荷兰DSM材料，耐高温燃外壳，连接件。  
·采用进口德国双金属片。  
·独创断开荧光指示窗口，为你黑夜添光彩。  
·两接线端均可接驳汇流排和导线，接线更灵活。  
·精选加厚的金属材料，采用先进的加工艺。  
·新型改良手柄，手感更轻巧，舒适。  
·改进型导轨安装卡板，维修安装更便捷，出线端采用大圆头螺钉，接线更牢固。  
·全系列通过国家强制性3C认证。注意事项QJM8系列小型断路器适用于线路和电气设备的过载及短路保护，适用于商业、工业及民用配电系统。其他说明技术参数：额定电流：6.10.16.20.25.32.40.50.63A  
额定电压：220V/380V AC 脱扣特性：(5-10)In瞬时脱扣C型 (10-50)In瞬时脱扣 D型 环境温度：-5 至40  
分断能力：6000A(6-40A) 4000A(50-63) 接线能力：适用16mm<sup>2</sup>以下导线；符合GB10963，IEC 898，C型用于照明保护，D型用于电动机保护。交易说明下订单时请详细注明规格和数量。