

# 蝶阀平焊法兰制造厂家

产品名称	蝶阀平焊法兰制造厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 管道法兰按与管子的连接方式可分为五种基本类型：法兰、碳钢法兰、螺纹法兰、承插焊法兰、松套法兰。法兰的密封面型式有多种，一般常用有凸面（RF）、凹面（FM）、凹凸面（MFM）、榫槽面（TG）、全平面（FF）、环连接面（RJ）。碳钢法兰：用于法兰与管子的对口焊接，其结构合理，强度与刚度较大，经得起高温高压及反复弯曲和温度波动，密封性可靠，公称压力为0.25~2.5MPa的碳钢法兰采用凹凸式密封面。碳钢法兰：适用于公称压力不超过2.5MPa的碳素钢管道连接。碳钢法兰的密封面可以制成光滑式，凹凸式和榫槽式三种。光滑式碳钢法兰的应用量，多用于介质条件比较缓和的情况下，如低压非净化压缩空气、低压循环水，它的优点是价格比较便宜。不同形式的法兰在使用中具有不同的使用价值和作用，按照正确得到方式和原理使用，保证在使用中具有良好的质量检验。

碳钢法兰是一种有效的密封管件，它需要把50%的螺栓负荷用于挤压垫片，而用于保持压力的负荷只剩50%。关于碳钢法兰的这个问题一直是人们比较关注的话题，它关系到公司和企业的生产成本或者经济效益等问题，所以关于碳钢法兰的密封原理在不断的改进和完善。碳钢法兰的密封原理：螺栓的两个密封面相互挤压法兰垫片并形成密封，但这同时也导致密封的破坏。为了保持密封，就得维持巨大的螺栓作用力，为此，螺栓就要做得更大。而更大的螺栓就要匹配更大的螺母，这就意味着需要直径更大的螺栓为上紧螺母创造条件。然而螺栓的直径越大，适用的法兰就会变得弯曲，办法就是增大法兰部分的壁厚。

板式平焊法兰取材方便，制造简单，成本低，使用广泛；主要用于水路，油路等液体管道输送。刚性较差，因此不得用于有供需、易燃、易爆和较高真空度要求的化工工艺配管系统和高度、极度危险的场合。密封面型式有平面（FF）和突面（RF）。板式平焊法兰是\*常见的法兰，压力有PN0.25，PN0.6，PN1.0，PN1.6，PN2.5。焊接形式：板式平焊法兰是把管子插到法兰里去焊接。

法兰之间螺栓连接。板式平焊法兰常用标准：HG20593-2009、GB/T9119-2000、JB/T81

GB/T9114-2000制造材料：不锈钢（304，304L,316,316L,321等）、碳钢（20#,25#,Q235 A,Q235B,Q245R,16Mn等）连接形式：

单面焊接，双面螺母连接。产品特点外形美观:表面平整光滑，耐酸碱，抗防腐，质感性能

法兰系列：高压法兰 整体法兰，螺纹法兰，带颈平焊法兰，带颈承插法兰，对焊环带颈松套法兰，板式

平焊法兰，对焊环板式松套法兰，平焊环板式松套法兰，翻边环板式松套法兰，法兰盖，大型法兰、对焊法兰、平焊法兰、碳钢法兰，不锈钢法兰，铁板法兰，钢制法兰，国标法兰，人孔。翻边等各种法兰系列产品。