

铁三角 AT915H代理 铁三角 AT915H销售

产品名称	铁三角 AT915H代理 铁三角 AT915H销售
公司名称	北京影音创新科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	北京海淀北京海淀区硅谷
联系电话	010-82851509

产品详情

铁三角 AT915H代理 铁三角 AT915H销售 SPECIFICATIONS:--> 元件 固定充电背板, 静电型电容式指向性 超心形单指向性 频率响应 80-20,000 Hz 高通滤波 80 Hz, 18 dB/octave 开路灵敏度 -40 dB (10.0 mV) 以 1V 于 1 Pa 阻抗 250 欧姆 最大输入声压级 138 dB 声压, 1 kHz 于 1% T.H.D. 动态范围 (典型值) 109 dB, 1 kHz 于最高声压 信噪比 65 dB, 1 kHz 于 1Pa 开关 平直, 高通滤波 幻像电源 直流 11-52V DC, 耗电 4 mA 典型 重量 133 克 尺寸 360.0 mm 至 430.0 mm - 长, 8.4 mm - 收音头直径, 18.9 mm - 底部直径 输出端子 内置式3针卡农公头 标配 AT8109 双层式防风海棉罩

SPECIFICATIONS:--> 元件 固定充电背板, 静电型电容式 指向性 超心形单指向性 频率响应 80-20,000 Hz 高通滤波 80 Hz, 18 dB/octave 开路灵敏度 -40 dB (10.0 mV) 以 1V 于 1 Pa 阻抗 250 欧姆 最大输入声压级 138 dB 声压, 1 kHz 于 1% T.H.D. 动态范围 (典型值) 109 dB, 1 kHz 于最高声压 信噪比 65 dB, 1 kHz 于 1Pa 开关 平直, 高通滤波 幻像电源 直流 11-52V DC, 耗电 4 mA 典型 重量 133 克 尺寸 360.0 mm 至 430.0 mm - 长, 8.4 mm - 收音头直径, 18.9 mm - 底部直径 输出端子 内置式3针卡农公头 标配 AT8109 双层式防风海棉罩