

其他碳——石墨制品

产品名称	其他碳——石墨制品
公司名称	北京北方鑫源电碳制品有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区十八里店乡吕家营
联系电话	86-1087691356/87698602/87692976 18201123858

产品详情

其他碳——石墨制品

第一类：柔性石墨

主要用于电力、石油、化工、冶金、钢铁等行业的动静密封。产品包括：可膨胀石墨、柔性石墨板材、柔性石墨盘根、柔性石墨填料环、金属缠绕垫片（A，基本型、B，内环型、C，外环型、D，内外环型）钢包垫柔性石墨复合垫（高强垫）等。

柔性石墨板材

高强垫片

柔性石墨填料环

石墨盘根密封圈

柔性石墨

柔性石墨

第二类:石墨毡

石墨毡性能：导热性低，热容量小，热稳定性好，定型性气体或者蒸汽吸附低，耐腐蚀性。

分为石墨硬毡和石墨软毡

石墨硬毡：

石墨硬毡是一种定型加工的绝缘材料，有石墨纤维或毡和一种碳黏合物制成。

1. 处理温度：1800 体积密度：0.22-0.26 碳含量： 99.83 热导系数0.17 比电阻：4.55*10³ 抗压：0.96
抗折：0.31 灰分：0.15% 使用环境：1650-3600

2. 处理温度：2200-2700 体积密度：0.18 碳含量：99.9% 灰分：200 热导:0.25 抗压：正面：0.7 侧面0.16
抗折：正面 2.0 侧面 1.0

石墨硬毡

石墨软毡

柔性碳石墨毡是一种绝缘材料，由有独特性能的天然或者人造纤维经碳化制成。

1. 处理温度（ ）：1100 体积密度（g/cm³）：0.14-0.16 碳含量： 95% 热导：最大0.08%
抗拉张：0.18-0.41 灰分：0.765%

2. 处理温度（ ）：2200-2600 体积密度（g/cm³）0.08-0.13 碳含量： 99.9% 热导：0.026
比电阻： 1

石墨软毡

石墨软毡

其他来图加工石墨制品：

