

标准试剂恒温储存柜FYL-YS-280L

产品名称	标准试剂恒温储存柜FYL-YS-280L
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

标准试剂恒温储存柜FYL-YS-280L

标准试剂恒温储存柜FYL-YS-280L厂家简介：公司拥有优良的流水线，并汇聚了一批人员和具备素质的员工。凭借的，的人才，的全力打造公司自主品牌---“福意联（Fuyilian）”。公司自创建以来凭借优良的，设计能力不断与同步，符合新的产品。公司医用恒温箱（柜），医用加温箱（柜），培养箱（柜）；手术室保温柜、手术室保冷柜、医用冰箱（柜）、小冰箱（柜）、医用车载冰箱（柜）等各大系列产品。

标准试剂恒温储存柜FYL-YS-280L参数：

标准试剂恒温储存柜FYL-YS-280L用途：福意联医院保存冷藏柜 化学试剂恒温保存柜 药品恒温箱是医疗冷藏药品的冷藏设备，也可用于冷藏药品试剂、生物制品，适用于大小血战、医院及疾病预防控制等。

医院保存冷藏柜 化学试剂恒温保存柜 药品恒温箱微电脑控制、三风扇强制风冷设计、**箱内任意点的温度维持在设定温度正负亮度，并**开门后温度快速恢复。

医院保存冷藏柜 化学试剂恒温保存柜 药品恒温箱适用范围医院保存冷藏柜 化学试剂恒温保存柜 药品恒温箱适用范围：主要用于医院、手术室、门诊、急救、放射科，内科，血库等。用于解决门诊，药房，手术室及药剂科等科室的药品恒温储存。如：**、试剂、生物制品、贵重药品等等。

我公司严格遵守平等互利，质量，用户上的原则，愿为用户提供热情周到的售前：福意联公司我们竭诚为四海宾朋，热烈八方精英光临。让我们精诚合作，携手同心，为互惠互利，共创伟业而大展宏图，**奋进。

标准试剂恒温储存柜FYL-YS-280L特点：

本产品采用**翅片式PTC电热材料，属**保温箱系列。 主要特点是热能转换**，可温控或时控。 PTC发热管寿命万小时以上，与传统恒温箱比较减少了故障率。 产品操作使用方便，可根据使用要求设定温控。面板设有电源开关和温度显示器。 控温系统自动控制，当箱内达到设定值时，自动停止加温(制冷)；当箱内温度低于设定温度时自动加温(制冷)。

空气循环系统采用双电机水平循环送风方式，风循环均匀优良。风源由循环送风电机（采用无触点开关）带动风轮经由PTC电热器，而将热风送出，再经由风道烘箱内室，再将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环，加热使用。 确保室内温度均匀性。当因开关门动作引起温度值发生摆动，可介此送风循环系统迅速恢复操作状态温度值。

标准试剂恒温储存柜FYL-YS-280L：

定期清扫压缩机和冷凝器压缩机和冷凝器是恒温箱的重要制冷部件，如果沾上灰尘会影响散热，导致零件使用寿命缩短、恒温箱制冷效果减弱。以，要定期检查它们是否脏了，脏了就要清扫。因为挂背式恒温箱的冷凝器、压缩机都裸露在外面，易沾上灰尘、蜘蛛网等。定用清洁恒温箱内部恒温箱使用时间长了，恒温箱内的气味会很难闻，甚会滋生细菌，影响食品原味，以，恒温箱使用一段时间后，要把恒温箱内的食物拿出来，替恒温箱大搞卫生。在清洁时有几条注意事项：1、应定期对恒温箱进行清洁（每年少2次）。

清洁恒温箱时先切断电源，用软布蘸上清水或食具清洁剂，轻轻擦洗，然后蘸清水将洗洁精试去。2、为防止损害箱外涂复层和箱内塑料零件，请勿用洗衣粉、去污粉、滑石粉、碱性洗涤剂、天那水、开水、油类、刷子等清洗恒温箱。3、箱内附件肮脏积垢时，应拆下用清水或洗洁精清洗。电气零件表面应用干布擦拭。4、清洁完毕，将电源插头牢牢插好，检查温度控制器是否设定在正确位置。5、恒温箱长时间不使用时，应拔下电源插头，将箱内擦拭干净，待箱内充分干燥后将箱门关好。

福意联恒温、冷藏设备等等。

福意联 (FU.YI.LIAN) 以质量求发展，本公司致力于研制各类仪器设备。自成立以来，我公司认真精细地完善每一步检验程序，严格要求产品的每一步工艺流程，追求的。

公司是实验室对产品进行分析和检测的仪器，特别适用于材料、食品、医药、五金等敏感中质量监督检测与控制；在理化检测域中被***应用。公司正按照化、股份化、现代化的要求，初步建立与现代企业制度相适应的自我发展、自我约束、自我激励、自我完善的运行机制。做福意品牌创美好未来，福意联 (Fuyilian) 和千家万户在一起。