

# FBD系列矿用隔爆型对旋轴流局部通风机

产品名称	FBD系列矿用隔爆型对旋轴流局部通风机
公司名称	浙江广宇电器有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州浙江省乐清市中心工业园区纬十六路228号
联系电话	86-057762053288 18858777717

## 产品详情

产品介绍FBD系列矿用隔爆型压入式对旋轴流局部通风机主要用于在含有瓦斯或煤尘爆炸性危险的煤矿井下作压入式局部通风机用，该产品也适用于金属矿山、化学矿山、隧道及其它应用风机的厂矿。输送介质温度不超过40℃，温度不大于95±3%（25℃）及无腐蚀性。产品属性机号 装机功率（KW）  
风量（m<sup>3</sup>/min）全风压（Pa） 4.0 2×2.2 150~90 250~1800 4.5 2×5.5 240~160 320~3300 5.0 2×5.5 210~150 500~2800 2×7.5 300~180 340~3600 5.6 2×11 380~230 420~3700 2×15 440~260 480~5000 6.0 2×15 460~280 460~4600 2×18.5 480~290 540~5300 2×22 530~300 550~5500 6.3 2×18.5 500~300 560~5700 2×22 560~310 580~6000 2×30 650~350 610~6500 6.7 2×37 700~410 640~6600 7.1 2×37 750~420 700~6800 2×45 840~435 800~6900 7.5 2×45 890~450 850~7000 8.0 2×55 950~500 1000~7800

使用方法通风机主要用于有爆炸性气体环境的煤矿井下作局部通风用。安装、维护（1）、该系列通风机有集流器、一级风机、二级风机，电动机，消声器等组成。机体及结构均采用钢板焊接而成，采用电动机与叶轮直联方式，传动可靠，整体结构简单紧凑，坚固耐用，使用安全，维修方便。

（2）、通风机采用YBF2系列风机用隔爆型三相异步电动机或结构一体化电动机驱动。（3）、采用国际先进的三元流气动理论，弯掠组合正交型叶片及机翼型等诸多高新技术设计制造，具有国内外先进水平。（4）、具有结构紧凑、噪声低、效率高、反风性能好、风压高、在小流量区域运行稳定，高效应用范围宽等特点。根据掘进面长度和巷道不同的通风要求，既可整机使用，又可分级使用，从而减少能耗。节约能源，是矿井掘进中长距离局部通风的理想设备。

（5）、采用外包复式消声装置，具有超低噪声特性，消声效果好。注意事项（1）、本公司可根据用户需求，加装进风消声器，使消声效果更加理想。将噪声降到最低幅度。（2）、本公司生产的FBD系列风机，一级主机、二级主机、扩散消声里的消声棉均可拆卸更换。如风机使用时间长，消声棉失去消声效果。可以拆卸风机并更换消声棉，从而减轻了用户的费用负担。其他说明此外本公司还专业生产FBD系列矿用隔爆型压入式对旋轴流局部通风机配套用真空电磁起动器，以及各类防爆开关、矿用救护设备、矿用检测仪器、矿用节能灯具、矿用通信设备、矿用电缆挂钩等几十个系列上百种产品。欢迎新老客户光顾。全国统一客服热线：400-0088-567销售电话：18858777717  
交易说明全国统一客服热线：400-0088-567销售电话：18858777717