

多模铠装感温光缆 SCJKBH-1A1B-3.3-R 斜沟煤矿用矿用通信电缆

产品名称	多模铠装感温光缆 SCJKBH-1A1B-3.3-R 斜沟煤矿用矿用通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌矿用钢丝铠装电缆 型号:矿用矿用通信电缆 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

MHY32-1×4×1.0矿用钢丝铠装电缆 矿用通信电缆

矿用通信电缆那主要型号、名称、规格及其用途：

型号	名称	结构		用途
		对数	线芯	
MHYV (HUYV)	矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆	2-5	7/0.28	用于平巷、斜巷及机电硐室
MHJYV(HUJYV)	矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套加强型通信电缆	2-5	7/0.28(三钢四铜)	用于平巷、斜巷，有较好的抗拉强度
MHYBV(HUYBV)	矿用聚乙烯绝缘、镀锌钢丝编织铠装、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆	5-50	1/0.8	用于机械冲击较高的平巷、斜巷
MHYAV(HUYAV)	矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆	10-100	1/0.81/1.0	用于较潮湿的斜井和平巷作通信线
MHYA32(HUYA32)	矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、镀锌钢丝铠装、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆	10-100	1/0.81/1.0	用于煤矿竖井或斜井作通信线

矿用信号电缆主要电气性能:

项目	单位	MHYV	MHJYV	MHYBV,MHYAV,MHYA32	
		7/0.28	7/0.28	1/0.8	1/1.0
+20 导线直流电阻	/km	45	73	36.7	25.8
固有衰减(800~1000HZ)	dB/km	1.1	1.30	0.95	0.7

+20 导线绝缘电阻	M .km	3000
线对工作电容 (800~1000HZ)	uF/km	0.06
远端串音衰减 (800~1000HZ)	dB/km	70
电感 (800~1000HZ)	mH/km	800
耐交流工频电压	-	1.5KV/1min通过
电流电阻差	-	环阻的2%

工作条件:

- 电缆使用环境温度-40 ~ +50
- 电缆敷设温度 -10
- 在25 时的温度 95%
- 电缆敷设时弯曲半径：MHYV型电缆 10倍电缆外径 其余型号电缆 15倍电缆外径

矿用通信电缆外径

规格对数 × 根数 × 导体直径	MHYV(HUYV)	MHYJV(HUJV)
1 × 2 × 7/0.28	7.1	7.1
4 × 1 × 7/0.28	7.3	7.3
5 × 2 × 7/0.28	11.3	11.3
10 × 2 × 7/0.28	-	-

规格对数 × 根数 × 导体直径	MHYBV(HUYBV)	MHYAV(HUYAV)	MHYA32(HUYA32)
3 × 2 × 0.8	-	14	-
5 × 2 × 0.8	15.3	16	18
10 × 2 × 0.8	17.6	18.5	22
20 × 2 × 0.8	21.4	20	24
30 × 2 × 0.8	25.5	25	26
50 × 2 × 0.8	30.2	29	33
80 × 2 × 0.8	-	36	39

MHY32-1 × 4 × 1.0，矿用钢丝铠装电缆，矿用通信电缆，天联牌电线电缆厂家销售总监郭婷

多模铠装感温光缆 SCJKBH-1A1B-3.3-R斜沟煤矿用矿用通信电缆MHYVP-1 × 4(7/0.52mm)
60000米MHYV-1 × 2(7/0.28mm) 60000米MHYV-1 × 4(7/0.52mm) 30000米MHYVP-5 × 2(7/0.52mm)
30000米标准：MT818-2009包六：斜沟煤矿用煤矿用移动橡套软电缆MY-0.38/0.66KV 3 × 4+1 × 4mm²
15000米MY-0.38/0.66KV 3 × 6+1 × 6mm² 15000米标准：MT818.5-2009煤矿用通信软电缆MHYVRP
2 × 2(42/0.15mm) 5000米

MHYA32矿用铠装通信电缆，钢丝铠装电缆矿用铠装通信电缆，钢丝铠装电缆，MHYA32钢丝铠装电缆，MHYA32矿用铠装通信电缆，钢丝铠装电缆矿用铠装通信电缆，钢丝铠装电缆，矿用通信电缆