

进口规格澳标H型钢310UC137室内库房

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 进口规格澳标H型钢310UC137室内库房 |
| 公司名称 | 上海绪杰贸易有限公司 |
| 价格 | 4800.00/吨 |
| 规格参数 | 规格:UB/UC 厂家:莱钢/马钢/日照 执行标准:AS/NZS 3679.1 |
| 公司地址 | 浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址) |
| 联系电话 | 19946279018 19526212133 |

产品详情

1、澳标H型钢310UC137在流体管道系统中，阀门是控制元件，其主要作用是隔离设备和管道系统、调节流量、防止回流、调节和排泄压力。由于管道系统选择的阀门显得非常重要，所以，了解阀门的特性及选择阀门的步骤和依据也变得至关重要起来。阀门行业到目前为止，已能生产种类齐全的闸阀、截止阀、节流阀、旋塞阀、球阀、电动阀、隔膜阀、止回阀、安全阀、减压阀、蒸汽疏水阀和紧急切断阀等12大类、3多个型号、4多个规格的阀门产品；工作压力为6MPa，公称通径达535mm，工作温度为12℃，工作温度为-196℃，适用介质为水、蒸汽、油品、天然气、强腐蚀性介质（如浓、中浓度硫酸等）、易燃介质（如苯、等）、有毒介质（如）、易爆介质及带放射性介质（、一回路纯水等）。

2、310UC137澳标H型钢的执行标准：AS/NZS 3679.1，材质有：G250、G300、G350等

4、澳标H型钢规格型号表：型号

规格

150UB 14.0

150*75*5*7

米

150UB 18.0

155*75*6*9.5

18

150UC 23.4

152.4*152*6.1*6.8

23

150UC 30.0

157.6*153*6.6*9.4

30

150UC 37.2

161.8*154*8.1*11.5

37

200UB 18.2

198*99*4.5*11

18

200UB 22.3

201.6*133*5*7

22

200UB 25.4

203.2*133*5.8*7.8

25

200UB 29.8

207*134*6.3*9.6

29

| | | |
|------------|--------------------|----|
| 200UC 46.2 | 203.4*203*7.3*11 | 46 |
| 200UC 52.2 | 206.4*204*8*12.5 | 52 |
| 200UC 59.5 | 209.8*205*9.3*14.2 | 59 |
| 250UB 25.7 | 248*124*5*8 | 25 |
| 250UB 31.4 | 251.6*146*6.1*8.6 | 31 |
| 250UB 37.3 | 256.2*146*6.4*10.9 | 37 |
| 250UC 72.9 | 253.8*254*8.6*14.2 | 72 |
| 250UC 89.5 | 260*256*10.5*17.3 | 89 |
| 310UB 32.0 | 298*149*5.5*8 | 32 |

澳标H型钢热轧不能非常地控制产品所需的力学性能，热轧制品的组织 and 性能不能够均匀。其度指标低于冷作硬化制品，而高于完全退火制品，塑性指标高于冷作硬化制品，而低于完全退火制品。电解液中的铬离子浓度，需依靠定期地向镀液中加入铬化合物来维持。镀锌时，阳极材料的质量、镀锌液的成分、温度、电流密度、通电时间、搅拌强度、析出的杂质、电源波形等都会影响镀层的质量，需要适时进行控制。冶金矿产：不锈钢圆钢应用前景广阔，被广泛用于五金厨具、造船、石化、机械、医药、食品、电力、能源、航天等、建筑装潢。海水里用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料等生产设备；照像、食品工业、沿海地区设施、绳索、CD杆、螺栓、螺母。不锈钢圆钢计算公式材料名称理论重量w/kg.mu-1附注扁钢、钢板、钢带 $W=.785 \times \text{宽} \times \text{厚}$ 角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。f值系数：一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。