

程祥打造优质翅片管，工业钢制翅片管，高频焊翅片管大厂家

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 程祥打造优质翅片管，工业钢制翅片管，高频焊翅片管大厂家 |
| 公司名称 | 冀州市程祥翅片焊管厂 |
| 价格 | 120.00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 衡水河北省冀州市桃园北大街 |
| 联系电话 | 0318-8626289 13833886259 |

产品详情

冀州市程祥翅片焊管加工厂位于风景秀丽的我衡水湖畔，紧邻106国道，据京九铁路，石得铁路的交叉点衡水市20公里 我厂主要产品有:高频焊翅片管，无缝翅片管，钢制翅片管对流散热器，铜铝复合散热器，钢制柱型散热器、钢铝复合暖气片，燃气壁挂炉等等。高频焊螺旋翅片管广泛用于石化，机械，冶金，橡胶，印染。医药，食品，电厂，客车，烘干及其他工业中取暖与散热，是最理想的换热原件。特别是GRD铜制翅片散热器广泛用于写字楼，住宅楼，宾馆，厂房等公民建筑，具有良好的取暖效果，是传统铸铁，板式暖气片的取代产品。我厂技术力量雄厚，设备先进，有专职技术人员进行开发设计，产品不断推陈出新，您的满意便是我们的追求。奋斗不息的奉献给客户永远的诚意和创新，让我们一起跨越成功，共创美好未来

- 1.当翅片的传热面积增加一倍时，其换热系数并不能增加一倍，而是要打一个折扣，一般为(0.9---0.7)，而且翅片越高，此折扣值越大，甚至降到(0.5)以下。这说明，翅片越高，翅片效率就越低，增加翅片的经济性就下降了。
- 2.如果翅片太高太密，容易产生积灰问题，而且清灰困难。
- 3.翅片太高太密，会增加工艺难度，提高加工成本。

对1米长的管子而言，设增加翅片以后的总传热面积为A，未增加翅片时的光管面积为A0,则A/A0 即为面积扩大的倍数，称为“翅化比”。选用多大的翅化比合适，要由应用条件和优化设计确定。一般，在能源工程上应用的翅片管，其翅化比在5---12之间，而在空调，空冷行业，其翅化比在15—22之间。

翅片管的种类很多，而且还在不断涌现新的品种。大体上可按下述几个方面进行分类：

按加工工艺分类：1.串片管（套片管）；2.张力缠绕翅片管；3.镶片管；4.整体轧制翅片管；

5.铸造翅片管；6.焊接翅片管，其中又分：高频焊翅片管，埋弧焊翅片管等。按翅片形状分类：

1.方形，矩形，圆形翅片管；2.螺旋形翅片管；3.波纹形翅片管；4.锯齿形翅片管；5.针状翅片管；

6.纵向翅片管；7.整体板状翅片管（板翅）。等。按材质分类 1.铜，Al, Cu/Al 翅片管；

2.碳钢，不锈钢，碳钢/不锈钢 翅片管；3.铸铁(铸钢)翅片管；等。按用途分类 空调用翅片管；

空冷用翅片管；锅炉：水冷壁，省煤器，空预器分别使用的翅片管；

各种窑炉，工业炉余热回收用翅片管；其他特种用途翅片管；等。D高频焊螺旋翅片

高频高频焊螺旋翅片管是目前应用最为广泛的螺旋翅片管之一，