

暗杆闸阀

产品名称	暗杆闸阀
公司名称	浙江三迪阀业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州瓯北镇江北街70号62号
联系电话	0-57767366776 13868619218

产品详情

产品名称：暗杆闸阀 产品型号：Z45 连接方式：4--法兰 压力等级：150 ~ 900LB 产品规格：NPS2" ~ 14"
产品材质：WCB碳钢,不锈钢，铬钼钢等等 适用温度： 425 适用介质：水、石油、天然气等
驱动方式：电动、气动、液动、伞齿轮等

美标暗杆闸阀根据分类方法不同可分为：平行式闸阀、楔式闸阀、升降式闸阀、旋转杆式闸阀、快速启闭闸阀、缩口闸阀、平板闸阀等。

美标暗杆闸阀特点：流体阻力小，适用的压力、温度范围大，介质流动方向不受限制，密封性能良好。

施工、安装要点 1.安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，连接应牢固紧密。

2.安装在保温管道上的各类手动阀门，手柄均不得向下。

3.阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB

12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续的时间应符合GB 50243标准要求，以阀瓣密封面无渗漏为合格。

备注说明：预了解暗杆闸阀详细参数及数据，请致电本公司业务员，谢谢！