

不锈钢法兰截止阀

产品名称	不锈钢法兰截止阀
公司名称	浙江三迪阀业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州瓯北镇江北街70号62号
联系电话	0-57767366776 13868619218

产品详情

产品名称：不锈钢法兰截止阀 系列型号：J41Y,J61Y,J11Y 连接方式：4-法兰,1-螺纹,6-焊接
压力等级：1.0MPa~ 16.0MPa 产品规格：DN25 ~ 300 mm 阀体材质：不锈钢304,304L,316,316L等
适用温度： 550 适用介质：水、石油、天然气及酸碱介质等 驱动方式：手动，伞齿轮，电动等
设计标准：GB12235 结构长度：GB12221 法兰尺寸：GB9113,JB79，HG20592(可根据客户实际需求定制)
压力温度：GB9131 检验标准：GB/T13927,JB/T9092
系列产品:不锈钢法兰截止阀,不锈钢螺纹截止阀,不锈钢承插焊截止阀,不锈钢对焊截止阀等

截止阀简介：截止阀（stop valve,Globe Valve）的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。截止阀，也叫截门，是使用最广泛的一种阀门，它之所以广受欢迎，是由于开闭过程中密封面之间摩擦力小，比较耐用，开启高度不大，制造容易，维修方便，不仅适用于中低压，而且适用于高压。截止阀只许介质单向流动，安装时有方向性。可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等体管线上作为截流装置使用。

备注说明：预了解不锈钢截止阀详细参数及价格，请致电本公司业务员,谢谢！