

岳阳学校体育场塑胶跑道施工 防滑耐磨 混合喷涂颗粒 定制施工 视频

产品名称	岳阳学校体育场塑胶跑道施工 防滑耐磨 混合喷涂颗粒 定制施工 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

岳阳学校体育场塑胶跑道施工 防滑耐磨 混合喷涂颗粒 定制施工 视频

承接范围：岳阳、岳阳楼区、君山区、云溪区；岳阳县、湘阴县、平江县、华容县、汨罗市、临湘市。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

运动是现在人缺乏的一项活动，适当的锻炼身体可以更好的去工作去生活，没有一个强健的体魄怎么能有更好的精神面貌呢？因此，运动球场是我们应该经常去的一个地方了，不过在球场运动的时候，为了保护我们自己，我们也需要对球场进行选择。

不管是室内外的篮球场、网球网、排球网、羽毛球场、乒乓球、健身房还是康体活动场，都需要有一种健康的运动场地材料来施工。在环氧地坪施工过程中，大多是使用硅PU来进行施工，因为硅PU（S PU）球场材料是在PU球场材料的基础上开发研制出来的新一代球场材料。该材料是以聚氨酯（PU）材料与含有有机硅成分的材料科学的复合在一起，所生产出来的材料用在球场面层上，从根本上有效的解决了PU球场材料在性能、环保施工、使用寿命、日常维护等方面的不足，具有革命性的创新性能，是替代双组份PU的新一代环保产品。

塑胶跑道美观耐用，若能够经常维护保养，将会大大延长其使用寿命。日常使用维护中 应注意以下几点：
：1、塑胶跑道铺设竣工后，需要保养7 - 10天后才能使用。2、塑胶跑道在具备一定排水设施的情况下，适应全天候使用，塑胶跑道作为运动员训练、比赛和学生运动及健身锻炼之用，不适作其它用途；3、胶跑道应避免有害物质的污染和剧烈的机械冲击与摩擦，跑道上不准车辆行驶、堆压重物 and 锋利物品等。运动员必须穿专门的运动鞋或球鞋。跳鞋不可超过12毫米，若运动鞋带有较长的钉子时，运动鞋钉子长度不可超过9毫米。4、应特别注意保护塑胶跑道的边缘，不要任意掀动。如果有发现道牙损坏、起泡现

象时应该及时通知施工单位进行修补，以免更严重的损坏发生。5、保持塑胶跑道的清洁，经常用水喷淋清洗。洗后胶面少量余水可用干布抹去。若塑胶跑道沾上了油污，可用10%氨水或洗涤剂、洗衣粉等擦洗干净。

1、老化部分塑胶跑道采用老工艺老配方其主要材质是聚氨脂，厂家为节省成本在其中添加了过量的填充剂，而导致在露天全天候使用过程中高分子材料过早地氧化和粉化，尤其是酸雨和紫外线照射影响下，使塑胶老化而失去弹性并局部或大面积破损，这是旧场地，塑胶跑道施工非常常见的问题。2、褪色在2013年以前塑胶跑道原料中添加的着色剂常多为国产铁红和其他颜料，早期这些着色剂本身的抗紫外线性能较差，在日晒雨淋过程中较早地出现褪色现象。塑胶跑道施工公司宝力体育一路走来，在这方面是深有体会，而如今新国标的实施，让质量更加过硬。褪色现象的第二个成因是因为聚氨脂胶粒的耐磨性能相对较差，在使用频率较高的区域（如跑道和起跑区）局部磨损，而造成色差不均匀，而整体看起来象褪色。

3、积水由于一次成型工艺

的塑胶跑道的平整度完全取决于基础的平整度，在[塑胶跑道施工](#)

面层过程中无法二次调整而造成积水。4、起鼓在水泥基础施工时没有加防水层，使得塑胶铺设完成后水气不断往上冒，从而容易使塑胶起泡，塑胶的原材料和施工的天气把握也有一定的影响。5开裂水泥基础或者沥青基础没有做好或者沉降，导致基础开裂。